



AMA DTV DP 10 6K

Product description:

Serbatoio a doppia parete, ad asse verticale, realizzato in acciaio al carbonio EN 10025. Il serbatoio esterno di protezione ha capacità di contenimento pari al 100% del serbatoio interno. La struttura è sorretta da gonna di supporto e da barre inferiori che permettono la movimentazione a vuoto tramite muletto.

Il DTV - DP è dotato di:

- Pozzetto di protezione passo d'uomo (dim. Ø 420 mm), completo di coperchio incernierato e lucchettabile, con all'interno passo d'uomo flangiato Ø 450 mm, corredato di:
 - Attacco di carico a presa rapida con ghiera, UNI 3" in alluminio omologato M.I.;
 - Valvola limitatrice di carico interna al 90%, omologata M.I.;
 - Indicatore di livello a galleggiante con quadrante di segnalazione;
- Golfare di sollevamento a vuoto saldato sul fondo superiore;
- Dispositivo di sfiato da 1" ½ con calotta terminale frangifiamma in ottone;
- Attacco di messa a terra in acciaio AISI;
- Attacco di aspirazione da 1", posizionato ad un'altezza dal fondo di circa 10 cm che consente di salvaguardare la qualità del prodotto evitando l'aspirazione di sedimenti o di acqua depositati sul fondo del serbatoio. Completo di con valvola di intercettazione a sfera PT 1" con tenute in P.T.F.E. – valvola di ritenuta in linea VRL 10 tarata a 0,25 bar e tubo SS 1" zincato per raccordo gruppo erogatore;
- Drenaggio da 1", con tappo di chiusura posizionato su fondo serbatoio;
- Scaletta esterna di accesso al passo d'uomo;
- Sistema visivo di controllo perdite su intercapedine tramite spia visiva;
- Verniciatura con fondo bi componente e vernice ad acqua asciugata a forno previo trattamento di lavaggio delle lamiere.

GRUPPI POMPA IN CASSETTA mod. MK / 5K / 6K / 8K / 10K / 12K

Armadietto metallico con chiusura a chiave, verniciato a polveri, comprendente:

filtro in aspirazione; elettropompa autoadescante portata massima 50 Lt/min (mod. 5K), 60 Lt/min (mod. 6K), 70 Lt/min (mod. 8K), 90 Lt/min (mod. 10K) con filtro e by-pass incorporato, motore monofase 230 V o trifase 400 V oppure alimentazione 12 Vcc (mod. 12K); contalitri ad uso privato, con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo, esente da verifica metrica; tubo

flessibile da 5 metri con raccordi a pressione; pistola di erogazione automatica con raccordo girevole; dispositivo elettronico di avviamento-arresto pompa, con interblocco pompa su minimo livello mediante pressostato.

Possibilità di avere la pompa manuale mod. GPI, portata massima 50 Lt/min (mod. MK).

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo di materiale trattato: Diesel

Portata massima (Lt/min): 60

Capacità serbatoio (L): 995

Diametro interno (mm): 1100

Diametro esterno (mm): 1150

Lunghezza (mm): 1150

Larghezza (mm): 1150

Altezza (mm): 1400

Pompa per travaso liquido: Elettropompa autoadescante