



GREEN POWER GP 160 S/G MECC ALTE

Prezzo:

62.552,00 € iva esclusa

Product description:

Il metano e il GPL sono dei combustibili facilmente reperibili, a basso impatto ambientale e con un'elevata resa energetica e calorifica. Essi sono infiammabili, ma non sono tossici. Il metano e il GPL sono considerati in genere come una fonte energetica tra le più pulite, poiché non inquinano il suolo, l'acqua e le falde acquifere. Grazie a un basso contenuto di zolfo e a una combustione completa, con modeste quantità di residui, contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale determinato dall'inquinamento derivante dalla loro combustione, favorendo una migliore qualità dell'aria e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'assenza di polveri, fuliggine, metalli pesanti durante la loro combustione permette anche una sostanziale riduzione nei costi di manutenzione dell'impianto.

Green Power Systems dispone di un ampia gamma di gruppi con motori a Metano o GPL da 25 KVA fino a 440 KVA.

I vantaggi di questi gruppi sono svariati e il mercato si mostra sempre più sensibile a questi:

- Bassi costi di funzionamento. Con il gas metano di rete, a tariffe attuali, si risparmia fino al 70% rispetto al diesel, mentre con il gpl il risparmio è fino al 50%;
- Emissioni a basso impatto ambientale;
- Minor rumorosità rispetto ai motori diesel;
- Maggior flessibilità nella collocazione del gruppo elettrogeno.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 126 NG

Potenza uso continuativo trifase (KW): 114 NG

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Potenza massima trifase (KVA): 158 NG

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 143 NG

Carburante: Gas Naturale

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Presa ausiliaria 32A 5P + magnetormico + Presa ausiliaria 32A 3P +

magnetormico

Motore: DOOSAN GE08TI Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Manuale Cilindrata (cm³): 8071 Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: MECC ALTE ECP 34-2L

Numero poli: 4

Consumo (L/h): 24.3 m3/h NG Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 4500 Larghezza (mm): 1450 Altezza (mm): 2300

Peso a secco (Kg): 2360

Inverter: No AVR: No

Compound: No Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

