



Gruppo elettrogeno MOSA GE 15 YSX STAGE V

Prezzo:

9.358,82 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno MOSA GE15 YSX 12 KW STAGE V

Gruppo elettrogeno MOSA GE15 YSX trifase da 12 KW con motore Yanmar alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno MOSA GE15 YSX è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE15 YSX è sincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H con regolatore di tensione compound+AVR.

Questo gruppo MOSA GE15 YSX è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 630 Kg oltre che al pratico basamento forcabile. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE15 YSX con serbatoio da 55 litri ha un consumo di carburante di 2,6 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 21 ore.

Versione con serbatoio da 350 litri Long Run da richiedere all'ordine:

Serbatoio da 350 litri: Il Gruppo Elettrogeno aumenta l'autonomia in accensione accensione di 175 ore circa.

Dimensioni con serbatoio da 350 litri long run: 1680 x 770 x 1550 mm

Peso con serbatoio da 350 litri Long Run: 770 Kg.

MOSA GE15 YSX Prese: 1x 400V 32A 3P+N+T CEE

1x 400V 16A 3P+N+T CEE

2x 230V 16A 2P+T SCHUKO

MOSA GE15 YSX Gruppo elettrogeno STAGE V Oltre alla versione Standard di seguito elencate:

Plus: Spia T. Acqua + P. olio

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Isometer: Spia T. Acqua + P. olio + Isometer
Remote: Spia T. Acqua + P. olio + Radiocomando
OIL & GAS: Spia T. Acqua + P. olio + Spegniscintilla

Scaldiglia: Spia T. Acqua + P. olio + Scaldiglia acqua motore

350L: Spia T. Acqua + P. olio + Serbatoio 350 L

Top: Spia T. Acqua + P. olio + Scaldiglia acqua motore + Serbatoio 350 L

DGUV: Spia T. Acqua + P. olio + Scaldiglia acqua motore + Serbatoio 350 L+ Isometer

Specifiche tecniche MOSA GE15 YSX STAGE V:

Potenza trifase in stand-by (LTP) 15 kVA (12 kW) / 400V / 21,6 A

Potenza trifase PRP 14 kVA (11,2 kW) / 400V / 20,2 A

Potenza monofase PRP 6,5 kVA / 230V / 28,3 A

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNV88F

Avviamento: Elettrico

Potenza acustica misurata LwA: 85 dB(A) (60 dB(A) @ 7m)

Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA): 86 dB(A) (61 dB(A) @ 7m)

Capacità serbatoio: 55 lt.

Consumo: 2,6 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 1680 mm Larghezza: 770 mm Altezza: 1187 mm Peso: 630 Kg

Supersilenziato

AVR

Emissione Normativa: Stage V

Gruppo elettrogeno MOSA GE15 YSX - Motore diesel Yanmar avviamento elettrico - Alternatore trifase - Potenza trifase 14 kVA (11.2 kW)

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE15 YSX allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.5

Potenza massima trifase (KW): 12

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Potenza uso continuativo trifase (KW): 11.2

Potenza massima trifase (KVA): 15

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 14

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A

2P+T SCHUKO

Motore: Yanmar 3TNV88F Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 1.6 Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Peso a secco (Kg): 630

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale Regolatore di tensione: AVR+Compound

Marca Motore: Yanmar

