



HONDA Fuoribordo BF 5 SHU Gambo Corto 3.7 kW 5 Hp 127 cm³

Prezzo:

1.325,00 € iva esclusa

Product description:

HONDA Fuoribordo BF 5 SHU Gambo Corto 3.7 kW 5 Hp 127 cm³

Honda BF5 SHU è un motore fuoribordo, esso è abbastanza potenti da portarti in acque costiere su un'imbarcazione gonfiabile o un gommone. Leggeri da trasportare, comprendono maniglie ergonomiche e possono essere facilmente riposti nel bagagliaio della tua auto.

Il fuoribordo Honda BF5 SHU sono motori 4 tempi ad unico cilindro con valvola superiore. Sono facili da avviare con un sistema manuale che permette al motore di girare liberamente da subito. I fuoribordo hanno la tecnologia più avanzata che controlla con precisione la fase dell'accensione, così quando lo avvii, anche a freddo, partirà senza esitazioni. Il modello BF5 SHU, raffreddato ad aria, fornisce una grande manovrabilità con rotazione a 360° e con un serbatoio a spazio integrato di risparmio di carburante. Facile da trasportare ovunque tu desideri andare.

Una frizione centrifuga consente al motore di girare al minimo senza azionare le pale dell'elica. Quando desideri iniziare a muoverti, basta agire sulla manopola acceleratore, la frizione si innesta e aziona l'elica un po' come avviene in un cambio automatico.

È molto importante per una piccola barca essere agile e in grado di cambiare direzione rapidamente. Il piccolo Honda BF5 SHU ha un'azione di rotazione rapida, il che è perfetto per

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

l'inversione di marcia senza cambiare rapporto. Basta ruotare il timone di 180° e la barca riesce a muoversi in retromarcia. Sarai in grado di manovrare con facilità intorno ai punti stretti di un porto.

Questi fuoribordo Honda BF5 SHU sono i più leggeri della loro categoria, quindi non c'è da meravigliarsi che siano facili da estrarre. Sono stati resi più semplici da trasportare, con una maniglia ergonomica posizionata nel punto giusto di equilibrio, consentendoti di camminare normalmente senza sforzo.

Migliorare la qualità della nostra vita significa soprattutto aver cura dell'ambiente in cui viviamo. Non possiamo permettere che il carburante delle imbarcazioni inquini l'ambiente marino. Per questo motivo Honda ha reso i fuoribordo più puliti, silenziosi e rispettosi dell'ambiente grazie all'introduzione del 4 tempi.

In primo luogo viene anodizzato l'alloggiamento in alluminio con il processo brevettato Honda "a doppia tenuta" (1). Quindi viene applicato uno strato di fondo epossidico (2) prima della vernice lucida argentata (3). Come ulteriore protezione dai raggi UV, viene applicata, come finitura, una resina trasparente (4). Per una maggiore sicurezza, viene applicato un anodo sacrificale su tutti i connettori impermeabili.

Caratteristiche tecniche fuoribordo Honda BF5 SHU:

Potenza Netta (kW): 3.7 Potenza Netta (Hp): 5 Cilindrata: 127 cm³

Lunghezza gambo: Corto Peso a secco (Kg): 27.5 Avviamento: Elettrico

Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG

Tipo di comando: A barra

Assetto e sollevamento motore: Manuale 5 posizioni

Altezza specchio di poppa (mm): 561

Lunghezza (mm): 524 Larghezza (mm): 347 Altezza (mm): 1147

Alesaggio x corsa: 60 x 45 mm

Marca Motore: Honda

Tipo Motore: OHV, 4 tempi

Numero cilindri: 1

Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 4500-5500

Sistema di raffreddamento: Acqua Capacità di carica della batteria (A): 6

Cerchi un fuoribordo con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di fuoribordo Honda e di altri brand specializzati.



Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina Motore: OHV, 4 tempi

Accensione: Elettronico PGM-IG

Avviamento: Manuale Cilindrata (cm³): 127 Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Acqua (con termostato)

Alesaggio per corsa (mm): 60 x 45

Rapporto di riduzione: 2.08

Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 4500 - 5500 Assetto e sollevamento motore: Manuale / Manuale a 5 posizioni

Altezza specchio di poppa (mm): 445

Potenza netta (kW): 3.7

Capacità serbatoio carburante (L): 12

Lunghezza (mm): 525 Larghezza (mm): 350 Altezza (mm): 1005 Peso a secco (Kg): 27 Lunghezza gambo: S

Tipo di comando: Guida a Barra

