



# HONDA Fuoribordo BF 40D

## LRTZ Guida a Distanza

29.8 kW 40 Hp 808 cm<sup>3</sup>

**Prezzo:**

**4.665,00 € iva esclusa**

### Product description:

#### HONDA FUORIBORDO BF40DK4 LRTZ

Honda BF40DK4 LRTZ è un motore fuoribordo a tre cilindri, leggeri e compatti da 808 cm<sup>3</sup>, con iniezione elettronica del carburante PGM-Fi per un facile avviamento. Inoltre grazie al sistema di anticipo della fase di accensione (BLAST™) e al sistema di controllo dell'erogazione carburante a ECOmo, riesci ad avere potenza con consumi ridotti.

Honda BF40DK4 LRTZ sono dei fuoribordo vivaci e reattivi che forniscono prestazioni affidabili per gli amanti dell'acqua. I fuoribordo a iniezione elettronica conformi agli standard NMEA2000®, con controllo opzionale al timone.

La tecnologia esclusiva Honda BLAST™ con l'iniezione elettronica PGM-Fi offre un'accelerazione immediata che ti porta a regime molto rapidamente. Questo è possibile grazie ad una migliore precisione della fasatura in fase di accensione, che sviluppa più coppia ai bassi regimi, permettendo di raggiungere rapidamente la velocità di crociera.

Honda BF40DK4 LRTZ è completo di ECOMo regola automaticamente la miscela aria/carburante in funzione della velocità e del carico per ottenere la massima efficienza con il minimo dei consumi.

L'alternatore ad alta potenza genera una corrente di ben 22 Ampere, che mantiene la batteria nelle migliori condizioni con una capacità di carico di 17 Ampere e alimentando anche tutte le apparecchiature elettroniche di bordo.

Honda BF40DK4 LRTZ sono conformi a NMEA2000® (National Marine Electronics Association), perciò compatibili con tutti gli altri dispositivi elettronici conformi a NMEA2000®, quali i sistemi di navigazione e di ecoscandaglio. I dati di regime del motore, di temperatura e di consumo di carburante possono essere visualizzati tramite indicatori multifunzionali.

I fuoribordo Honda hanno una barra di comando multifunzione con un pannello a LED che visualizza le spie del motore, la pressione dell'olio, il surriscaldamento, la gestione del motore e la carica della batteria. Inoltre emette un segnale acustico nel caso accada qualcosa mentre sei concentrato su altre attività

Un controllo preciso a bassa velocità è importante quanto la gestione ad alta velocità, specialmente durante la pesca. Il controllo timone opzionale, attraverso la barra dei comandi, regola semplicemente la velocità per incrementi di 50 giri/min, il che lo rende ideale per la pesca.

## CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA BF40DK4 LRTZ

Potenza Netta (kW): 29.8

Potenza Netta (Hp): 40

Cilindrata: 808 cm<sup>3</sup>

Lunghezza gambo: Lungo

Peso a secco (Kg) : 98

Avviamento: Elettrico

Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG

Tipo di comando: A distanza

Assetto e sollevamento motore: Elettrico

Altezza specchio di poppa (mm): 521

Lunghezza (mm): 694

Larghezza (mm): 372

Altezza (mm): 1364

Alesaggio x corsa: 70 x 70 mm

Marca Motore: Honda

Tipo Motore: OHV, 4 tempi

Numero cilindri: 3

Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 5000-6000

Sistema di raffreddamento: Acqua

Capacità di carica della batteria (A): 17

Rotazione dell'elica: Standard

State cercando un fuoribordo con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) potete trovare l'intera gamma Honda o altre marche specializzate nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

**Product features:**

Carburante: Benzina  
Motore: OHV, 4 tempi  
Accensione: Elettronico PGM-IG  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 808  
Numero cilindri: 3  
Raffreddamento: Acqua (con termostato)  
Alesaggio per corsa (mm): 70 x 70  
Rapporto di riduzione: 2.08  
Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 5000 - 6000  
Assetto e sollevamento motore: Elettrico  
Altezza specchio di poppa (mm): 521  
Potenza netta (kW): 29.8  
Capacità serbatoio carburante (L): 25  
Lunghezza (mm): 694  
Larghezza (mm): 372  
Altezza (mm): 1364  
Peso a secco (Kg): 98  
Lunghezza gambo: L  
Tipo di comando: Guida a distanza