



HONDA Fuoribordo BF 60 LRTU Guida a Distanza 44.1 kW 60 Hp 988 cm³

Prezzo:

6.135,00 € iva esclusa

Product description:

HONDA Fuoribordo BF60AK1 LRTU Guida a Distanza

HONDA BF60AK1 LRTU sono fuoribordo leggeri ma potenti, garantiscono un'entusiasmante accelerazione ed un'incredibile economia nei consumi.

HONDA BF60AK1 LRTU sprigionano una potenza corposa, ma potrai scegliere tra due opzioni di design della scatola degli ingranaggi per avere la soluzione più adatta alle tue esigenze.

HONDA BF60AK1 LRTU sono motori snelli, perfetti per piccole e medie imbarcazioni. Questi fuoribordo compatti a tre cilindri da 998 cm³ presentano brillanti innovazioni. Una delle caratteristiche di rilievo è il famoso sistema PGM-FI Honda.

Su questi fuoribordo è disponibile la regolazione del regime minimo del motore che permette di effettuare regolazioni di velocità con incrementi di 50 giri/min – tra 750 giri/min e 1000 giri/min – semplicemente azionando un unico comando. Questo comando è particolarmente apprezzato dai pescatori.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

La tecnologia esclusiva Honda BLAST™ con l'iniezione elettronica PGM-Fi offre un'accelerazione immediata che ti porta a regime molto rapidamente. Questo è possibile grazie ad una migliore precisione della fasatura in fase di accensione, che sviluppa più coppia ai bassi regimi.

Il sistema esclusivo ECOmo regola automaticamente la miscela aria/carburante in funzione della velocità e del carico per ottenere la massima efficienza con il minimo dei consumi. Quando la tua barca ha raggiunto la velocità di crociera (nella zona verde indicata sopra) il sistema PGM-FI può regolare il rapporto aria/carburante consumando fino al 20% in meno.

L'alternatore ad alta potenza genera una corrente di ben 22 Ampere, che mantiene la batteria nelle migliori condizioni con una capacità di carico di 17 Ampere disponibili già a 2000 giri/min e alimentando anche tutte le apparecchiature elettroniche di bordo.

La scatola ingranaggi è molto snella ed estremamente idrodinamica. Gli ingranaggi all'interno sono lavorati con tolleranze minime, riducendo l'attrito e contribuendo a migliorare le prestazioni abbassando i consumi.

I fuoribordo sono conformi a NMEA2000® (National Marine Electronics Association), perciò compatibili con tutti gli altri dispositivi elettronici conformi a NMEA2000®, quali i sistemi di navigazione e di ecoscandaglio. I dati di regime del fuoribordo, di temperatura e di consumo di carburante possono essere visualizzati tramite indicatori multifunzionali.

HONDA BF60AK1 LRTU sono fuoribordo oltre al controllo dell'accelerazione ed a quello opzionale del timone, comprende un pannello a LED che visualizza lo stato della gestione motore, la pressione dell'olio, la carica della batteria e l'eventuale surriscaldamento. Ha anche un avvisatore acustico nel caso in cui succeda qualcosa mentre tu sei concentrato altrove.

Un controllo preciso a bassa velocità è importante quanto la gestione ad alta velocità, specialmente durante la pesca. Il controllo timone opzionale, attraverso la barra dei comandi, regola semplicemente la velocità per incrementi di 50 giri/min, il che lo rende ideale per la pesca.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA BF60AK1 LRTU

Potenza Netta (kW): 44.1 Potenza Netta (Hp): 60

Cilindrata: 998 cm³

Lunghezza gambo: Lungo Peso a secco (Kg): 110 Avviamento: Elettrico

Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG

Tipo di comando: A distanza Assetto e sollevamento: Elettrico Altezza specchio di poppa (mm): 521

Lunghezza (mm): 851 Larghezza (mm): 417 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Altezza (mm): 1397

Alesaggio x corsa: 73 x 79.5 mm

Marca Motore: Honda Tipo Motore: OHV, 4 tempi

Numero cilindri: 3

Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 5000-6000

Sistema di raffreddamento: Acqua Capacità di carica della batteria (A): 17

Rotazione dell'elica: Standard

Cerchi un fuoribordo con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di fuoribordo Honda o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina Motore: OHV, 4 tempi

Accensione: Elettronico PGM-IG

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 998 Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua (con termostato) Alesaggio per corsa (mm): 73 x 79.5

Rapporto di riduzione: 2.07

Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 5000 - 6000

Assetto e sollevamento motore: Elettrico Altezza specchio di poppa (mm): 521

Potenza netta (kW): 44.1 Lunghezza (mm): 777 Larghezza (mm): 417 Altezza (mm): 1397 Peso a secco (Kg): 110 Lunghezza gambo: L

Tipo di comando: Guida a distanza

