



Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW22P MCP

Prezzo:

12.214,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW22P MCP Trifase 17,4 KW

Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW22P trifase da 17,4 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW22P è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW22P è con spazzole con regolatore di tensione **compound**. Il motore a diesel Perkins rende il gruppo elettrogeno GBW22P **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Gruppo elettrogeno in versione aperta ma disponibile anche in versione cofanata e supersilenziata. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW22P trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno. Facile da trasportare e da manovrare grazie alla sua base forcabile con carrelli.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW22P MCP Trifase:

Potenza massima Trifase: 17.46 KW Potenza uso continuo Trifase: 15.82 KW

Carburante: Diesel Tensione: 400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Perkins 404D-22G STAGE III A

Avviamento: Elettrico

Consumo: 5.3 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 1600 mm Larghezza: 870 mm Altezza: 950 mm Peso: 425 Kg Compound

Prese:

N.1 3P+N+T CEE 400V 32A N.1 3P+N+T CEE 400V 16A N.2 2P+T CEE 230V 16A Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

N.1 230V 16A SCHUKO

Il generatore di corrente PRAMAC GBW22P è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con caratteristiche e dotazioni necessarie per ottenere un prodotto di classe superiore. Il generatore di corrente PRAMAC GBW22P è in versione aperta con silenziatore industriale perciò è consigliato l'utilizzo all'aperto in cantiere o in zone non residenziali.

Il gruppo elettrogeno GBW22P è equipaggiato con un affidabile motore Perkins alimentato a diesel, componenti di prima qualità e una strumentazione completa.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GBW22P MCP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 17.46

Potenza uso continuativo trifase (KW): 15.82

Potenza massima trifase (KVA): 21.82

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 19.78

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A

2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: PERKINS 404D-22G, aspirato naturalmente

Normativa Emissioni : Stage 3A Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 2216 Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 10.6 Raffreddamento: Acqua

Capacità serbatoio carburante (L): 51

Consumo (L/h): 4 al 75% del carico / 5.3 al 100% del carico Autonomia (h): 12.8 al 75% del carico / 9.7 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 1600 Larghezza (mm): 870 Altezza (mm): 950 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Peso a secco (Kg): 425

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Perkins

