



# Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW30P MCP

Prezzo:

14.881,00 € iva esclusa

## **Product description:**

# Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW30P MCP Trifase 26 KW AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW30P trifase da 26 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW30P è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW30P è senza spazzole con regolatore di tensione **AVR**. Il motore a diesel Perkins rende il gruppo elettrogeno GBW30P **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Gruppo elettrogeno in versione aperta ma disponibile anche in versione cofanata e supersilenziata. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW30P trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno. Facile da trasportare e da manovrare grazie alla sua base forcabile con carrelli.

# Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW30P MCP Trifase:

Potenza massima Trifase: 26 KW

Potenza uso continuo Trifase: 24.4 KW

Carburante: Diesel Tensione: 400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Perkins 1103A-33G

Avviamento: Elettrico

Consumo: 7.1 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 2000 mm Larghezza: 920 mm Altezza: 1100 mm

Peso: 700 Kg

**AVR** 

#### Prese:

N.1 3P+N+T 400V 63A N.1 3P+N+T CEE 400V 32A N.2 2P+T CEE 230V 16A Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

### N.1 230V 16A SCHUKO

Il generatore di corrente PRAMAC GBW30P è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con caratteristiche e dotazioni necessarie per ottenere un prodotto di classe superiore. Il generatore di corrente PRAMAC GBW30P è in versione aperta con silenziatore industriale perciò è consigliato l'utilizzo all'aperto in cantiere o in zone non residenziali.

Il gruppo elettrogeno GBW30P è equipaggiato con un affidabile motore Perkins alimentato a diesel, componenti di prima qualità e una strumentazione completa.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GBW30P MCP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 26

Potenza uso continuativo trifase (KW): 24.4

Potenza massima trifase (KVA): 32.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30.5

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A

2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 3300 Numero cilindri: 3

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 8.3 Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte ECP28-VL/4, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 51

Consumo (L/h): 5.4 al 75% del carico / 7.1 al 100% del carico Autonomia (h): 9.4 al 75% del carico / 7.2 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 2000 Larghezza (mm): 920



Altezza (mm): 1100 Peso a secco (Kg): 700

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Perkins

