



PRAMAC GSL65D APERTO CON QUADRO COMANDO MANUALE (MCP)

Product description:

La conformità alla Direttiva 2000/14/CE sulle emissioni acustiche ambientali e l'elevato livello di sicurezza, che riduce al minimo il pericolo di un uso non autorizzato o di danni accidentali, rendono questa serie di generatori adatta per tutte le applicazioni industriali e residenziali.

- ? Motori diesel DEUTZ (predisposti per BIODIESEL)
- ? Raffreddamento ad olio con radiatore
- ? Alternatori MECCALTE reg. elettronica
- ? Cofanatura zincata con marmitta residenziale
- ? Gancio di sollevamento e base forcabile con carrelli
- ? Liquidi motore e batteria carica
- ? Tubazione per estrazione olio
- ? Quadro MCP con 4 prese di servizio (GSL65 optional)
- ? ETB morsettiera allacciamento potenza GSL65
- ? KPR Bacino raccolta liquidi dispersi (std ACP)

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

- Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 51.47
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48.76
Potenza massima trifase (KVA): 64.34
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60.95
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 5650

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 13.5

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Mecc Alte ECO/P32-2L/4, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 240

Consumo (L/h): 10.7 al 75% del carico / 14.7 al 100% del carico

Autonomia (h): 22.4 al 75% del carico / 16.3 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 2200

Larghezza (mm): 1000

Altezza (mm): 1620

Peso a secco (Kg): 954

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziatore: No

Super silenziato: No