NANNI QMF3.5M

Prezzo:

5.766,00 € iva esclusa

Product description:

NANNI QMF3,5M GENERATORE MARINO 3.5KW

NANNI QMF3,5M è un generatore marino trifase dotato di motore Farymann, 4 tempi con alimentazione Diesel capace di erogare una potenza massima di 3.5KW.

I gruppi elettrogeni Nanni Diesel sono il risultato di molti anni di esperienza nello sviluppo di motori marini e attrezzatura progettata per l’uso in mare aperto. Il NANNI QMF3,5M è equipaggiato di un motore base Farymann utilizzato da anni nelle applicazioni marine ed industriali nel mondo intero.

Il sistema di raffreddamento permette al NANNI QMF3,5M di funzionare ad una temperature ottimale. Nel caso di un raffreddamento con scambiatore di calore a circuito chiuso, il liquido refrigerante viene raffreddato dall’acqua di mare che passa attraverso lo scambiatore.

Il motore diesel a 4 tempi Farymann è testato in tutte le applicazioni marine o industriali in tutto il mondo, questo motore assicura ottime performance e un incredibile affidabilità. Il motore è costituito da blocco in ghisa tipo tunnel e ingranaggio di distribuzione. Il sistema Super Glow viene fornito come equipaggiamento standard per l'avviamento a temperature fredde.

NANNI QMF3,5M è dotato di struttura in alluminio laccato (lega 5754 H111) con vernice in poliuretano della cabina di insonorizzazione consente di abbassare la rumorosità a soli 54 dB a 7 metri, ossia l'equivalente di una lavastoviglie. L'accesso alle parti interne è agevole grazie ai 4 pannelli amovibili. I collegamenti elettrici, i raccordi per entrata ed uscita dell'acqua di mare, ed il gomito di scarico sono integrati nella cabina.

L'alternatore del NANNI QMF3,5M fornisce una potenza di 3.2KW in funzionamento continuo e può produrre fino a 3.5KW. Livello di protezione IP23 (livello di protezione disponibile a richiesta).

CATTERISTICHE TECNICHE NANNI QMF3,5M

Potenza massima Monofase: 3.5 KW
Potenza uso continuo Monofase: 3.2 KW

Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Farymann, 4 tempi
Avviamento: Elettrico
Consumo: 1.5 Lt/h a pieno carico
Lunghezza: 590 mm
Larghezza: 405 mm
Altezza: 515 mm
Peso: 105 Kg

Cerchi un generatore di corrente marino con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma NANNI o di alti brand specializzati nel settore.

L'immagine e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.2
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Farymann, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 290
Numero cilindri: 1
Disposizione cilindri: Verticale
Capacità olio (L): 1
Raffreddamento: Acqua
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono
Numero poli: 2
Alesaggio per corsa (mm): 82 x 55
Consumo (L/h): 1.5 al 100% del carico
Lunghezza (mm): 590
Larghezza (mm): 405
Altezza (mm): 515
Peso a secco (Kg): 105
Super silenziato: Sì