



# HONDA HSL 2511 E

## Spazzaneve Cingolato

## Fresa Regolabile 16.5kW

Prezzo:

**16.947,00 € iva esclusa**

### Product description:

#### **HONDA HSL2511E SPAZZANEVE CINGOLATO FRESA REGOLABILE 16.5KW**

Honda HSL2511E Spazzaneve con Fresa Regolabile 16.5kw è uno spazzaneve cingolato dotato di un motore a iniezione V-twin, design della fresa migliorato, può pulire un'area delle dimensioni di due campi da tennis in circa 40 minuti.

Progettato per l'uso a qualsiasi altitudine, il nuovo motore Honda dello spazzaneve HSL2511E Cingolato 16.5kw è in grado di funzionare praticamente in qualsiasi ambiente.

Honda HSL2511E ha progettato questo spazzaneve cingolato per garantire che la benzina potenzialmente corrosiva non rimanga nel carburatore dopo l'uso. In questo modo si impedisce il deterioramento dello stesso e si riduce quindi la necessità di effettuare interventi di manutenzione.

Anche il ghiaccio che si scioglie comporta dei problemi. In questo caso sono le perdite e l'acqua stagnante sul tetto a poter danneggiare l'immobile. Per evitare problemi agli edifici con tetti piani, chi possiede uno spazzaneve HONDA HSL2511E Fresa Regolabile lo porta sul tetto di casa propria, dove ancora una volta questi spazzaneve brillano per aderenza e manovrabilità.

Honda HSL2511E Fresa Regolabile ha anche migliorato il risparmio di carburante dello Snowfighter del 10%. Questo, insieme alla maggiore capacità del serbatoio carburante di 25 litri, fa sì che possa funzionare fino a quattro ore, riducendo al contempo i costi della benzina.

Questo Honda è dotato di un'esclusiva funzione contaore, che attraverso un'intelligente autodiagnosi ti indica quando è prevista e deve essere eseguita la manutenzione ordinaria. Non sono forse queste le cose che rendono più facile il tuo lavoro?

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HSL2511E FRESA REGOLABILE 16.5KW:**

Potenza netta: 16.5 kW

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX690, 4 tempi

Sistema di avviamento (AMP): Elettrico

Larghezza di lavoro: 1100 mm

Altezza di lavoro: 740 mm

Portata massima: 140 t/h

Distanza massima getto: 26 m

Regolazione direzione getto: 2 stadi elettrica

Trasmissione: Idrostatica

Tipo di trazione: Cingoli

Consumo: 6.25 Lt/h

Potenza acustica: 105 dB(A)

Lunghezza: 2425 mm

Larghezza: 1100 mm

Altezza: 2015 mm

Peso: 595 Kg

Velocità (km/h): Minima 0-0.37, Massima 0-0.96

Velocità modalità automatica (km/h): Minima 0-0.41, Massima 0-1.06

Cerchi uno spazzaneve con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di prodotti Honda e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

#### Product features:

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX690, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3850

Avviamento: Elettrico

Larghezza di lavoro (mm): 1100

Altezza di lavoro (mm): 740

Portata massima (t/h): 140

Velocità (Km/h): Minima 0-0.37 / Massima 0-0.96

Distanza massima getto (m): 26

Regolazione direzione getto: 2 stadi elettrica

Velocità: modalità automatica (Km/h): Minima 0-0.41 / Massima 0-1.06

Tipo di trasmissione: Idrostatica

Frizione di sterzo: Sì

Regolazione altezza coclea: Elettrica

Potenza netta (kW): 16.5

Capacità serbatoio carburante (L): 25

Consumo (L/h): 6.25

Autonomia (h): 4

Potenza acustica: 105 dB(A)

Lunghezza (mm): 2425

Larghezza (mm): 1100

Altezza (mm): 2015

Peso a secco (Kg): 595

Tipo di trazione: Cingoli

Marca Motore: Honda