



# CGM 55GPL GAS GPL - APERTO CON CENTRALINA MANUALE

## **Product description:**

Questa serie di gruppi elettrogeni è allestita con motori a GPL. Essa nasce per rispondere alle sempre più esigenti richieste di basso costo di esercizio e protezione per l'ambiente.

Scegliere questa tipologia di gruppi elettrogeni porta a possedere una macchina i cui consumi sono notevolmente ridotti rispetto ad un normale gruppo con motore diesel e ad abbattere gli scarichi nocivi in atmosfera. Un altro vantaggio riguarda la bassa rumorosità e la mancanza di serbatoio del carburante, poichè il gruppo può direttamente allacciarsi alla rete pubblica.

Praticità d'uso e un'elevata affidabilità completano le caratteristiche positive proprie di un gruppo elettrogeno di questo tipo. A richiesta si possono allestire gruppi con: quadri automatici, carrelli traino lento o veloce, cofani di protezione, cofani insonorizzati, allestimenti speciali.

Le immagini sono puramente indicative.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 48

Potenza uso continuativo trifase (KW): 44

Potenza massima trifase (KVA): 60

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 55

Carburante: GPL

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: General Motors RMG 5700

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 5700

Numero cilindri: 8

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Marelli, senza spazzole

Numero poli: 4

Alesaggio per corsa (mm): 101.6 x 91.4

Consumo (L/h): 26.3 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 2000

Larghezza (mm): 1000

Altezza (mm): 2250

Peso a secco (Kg): 1050

Silenziatore: No

Super silenziatore: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: General Motors