



CAT CATERPILLAR RP4400 MONOFASE BENZINA 4.4 KW AVR

Product description:

Gruppo elettrogeno CAT Caterpillar RP4400 monofase benzina 4.4 Kw AVR, le caratteristiche

Il gruppo elettrogeno RP4400 benzina monofase AVR è l'ideale per molteplici attività sia in utilizzo professionale (grazie anche al regolatore di tensione AVR) che per uso hobbistico. Semplice e maneggevole da utilizzare grazie alle maniglie pieghevoli (pratiche non solo per il trasporto ma anche per ottimizzare lo spazio nello stoccaggio) e alle ruote imbullonate antiforatura heavy duty.

La garanzia è di 3 anni limitata. Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni.

Pannello di controllo composto da:

- N.2 prese 230V coperte per una maggiore protezione dalle intemperie
- Sistema Start/Stop, otturatore e interruzione combustibile installati in un pannello di controllo di facile utilizzo con illuminazione a LED
- Display digitale 4 in 1 per: tensione, frequenza, ore di funzionamento, ore totali
- Presa elettrica 12V
- Illuminazione LED del pannello per l'impiego notturno

Caratteristiche tecniche:

- Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago
- Installazione e funzionamento semplici
- Robustezza grazie al telaio resistente, le ruote antiforatura e la maniglia incernierata
- Struttura completamente in acciaio
- Maggiore sicurezza, con prese incassate con coperture di sicurezza a scatto

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4
Potenza massima monofase (KVA): 5.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 230V
Motore: OHV
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: A strappo
Cilindrata (cm³): 300
Capacità serbatoio carburante (L): 7.9
Consumo (L/h): 0.43 al 50% del carico
Autonomia (h): 18.5 al 50% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 83 dB(A) a 1 m
Lunghezza (mm): 835
Larghezza (mm): 696
Altezza (mm): 628
Peso a secco (Kg): 74
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Caterpillar
Video: xw0S7-2hKv8