



BM2 GENERATORE DI ARIA CALDA GE 20

Prezzo:

640,00 € iva esclusa

Product description:

BM2 GE 20 GENERATORE D'ARIA CALDA

BM2 GE20 è un generatore d'aria calda, caratterizzato dall'assenza di camino per l'evacuazione fumi, da cui produce calore che contribuiscono al riscaldamento del BM2, grazie a ciò riescono ad ottenere un rendimento termico pari al 100% e non richiedono alcuna installazione.

Il generatore d'aria calda BM2 GE20 viene **alimentati a gasolio o kerosene**, sono semplici da usare e sicuri grazie ai dispositivi di controllo che, in caso di malfunzionamento, provocano l'arresto della macchina.

Grazie alla perfetta combustione e all'assenza del camino il **rendimento termico è pari al 100**%. Il BM2 da la possibilità di un facile trasporto, ovunque se ne richieda l'uso, la messa in funzione è immediata, come la produzione di calore e l'erogazione del massimo della potenza termica.

Tutti i **generatore d'aria calda BM2** sono leggeri e compatti, dotati di maniglia, carrello e ruote (opzionali per GE 20), presentano una plancia di comando essenziale e di facile utilizzo. Per la particolarità del bocchettone è estremamente semplice effettuare il rabbocco del combustibile.

Il generatore di aria calda BM2 GE20 viene fornito completo di:

- Bruciatore di gasolio integrato
- Controllo elettronico di fiamma
- Termostato di surriscaldamento
- Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer
- Cavo alimentazione elettrica (1.5 m) con spina
- Camera di combustione in acciaio inox AISI 430
- Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione
- Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento in maglia rinforzante tessile
- Serbatoio in polietilene antiurto
- Tappo chiusura serbatoio a baionetta



- Tappo di scarico combustibile dal serbatoio

CARATTERISTICHE TECNICHE BM2 GE20

Tipo Fase: Monofase Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Potenza Termica Nominale: 21.4 KW - 18369 Kcal/H - 73110 BTU/H

Rendimento Termico (%): 100 Portata D'aria (m³/H): 350

Temperatura Aria A 20°C (°C): 92 Consumo Carburante (Kg/H): 1.69

Potenza Elettrica (W): 200

Capacità Serbatoio Carburante (L): 17

Lunghezza (mm): 720 Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 450 Peso A Secco (Kg): 20

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? Qui puoi trovare l'intera gamma di generatori di aria calda BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Potenza termica nominale: 21.4 KW - 18369 Kcal/h - 73110 BTU/h

Rendimento termico (%): 100 Portata d'aria (m³/h): 350

Temperatura aria a 20°C (°C): 170 Consumo carburante (Kg/h): 1.69

Potenza elettrica (W): 200

Capacità serbatoio carburante (L): 17

Lunghezza (mm): 720 Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 450



Peso a secco (Kg): 20

