

Led Lampada ELC LUMAPHORE 400XL



Product description:

led lampada ELC LUMAPHORE 400xI

led lampada LUMAPHORE LED 400 XL è l'ultimo nato della gamma LUMAPHORE LED. Per aumentare la sua illuminazione a pavimento, sono incorporati 4 LED COB di forte potenza nella base translucida in policarbonato.

LUMAPHORE LED 400XL sviluppa oltre 47000 Lumen per 420 W, ossia un rapporto di oltre 110 Lumen per Watt.

È apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Installatori di canalizzazioni
- Società autostradali

I vantaggi di LUMAPHORE LED 400XL:

- 2400 m² per 420 Watt
- Illuminazione potente a pavimento
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Robusto: ABS, base in policarbonato, diffusore PMMA resistente all'urto
- Resiste a condizioni climatiche avverse

- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

caratteristiche tecniche della ELC LUMAPHORE lampada Led 400xl

Produttore: ELC

Codice prodotto: LUMLED0400001XL

Condizione: Nuovo prodotto

Numero di moduli LED: 8 + 4 COB

Numero di LED per modulo: 88

Potenza totale di illuminazione: 420 W

Potenza di alimentazione: 445 W

Cavo di attacco 3x1.5 mm²: 7 m

Durata di vita media dei LED: 50000 hrs

Temperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°C

Temperatura di colore: 5000°K

Lumen totali: 47280 Lm

Diametro: 22.5 cm

Lunghezza: 910 mm

Peso: 6.5 Kg

scopri tutte le [nostre torri faro led](#)

Le foto della ELC LUMAPHORE lampada Led 400xl immagini sono puramente indicative.

Product features:

Grado di protezione: IP44

Diametro (Ø): 22.5

Altezza massima (m): 4

Numero di moduli LED: 8 + 4 COB

Numero di LED per modulo: 88

Potenza totale di illuminazione (W): 420

Potenza di alimentazione (W): 445

Cavo di attacco 3x1.5 mm² (m): 7

Durata di vita media dei LED (hrs): 50000

Accensione istantanea: Sì

Strallatura asta: Sì

Temperatura ambiente di utilizzo (°C): -15 / +40

Temperatura di colore (°K): 5000

Numero di lumen / modulo / COB (Lm): 4060 / 3700

Indice di resa dei colori: Maggiore di 82

Tempo medio di montaggio (min): 2

Area illuminata (m²): 2400

Lumen totali (Lm): 47280

Lunghezza (mm): 910

Peso (Kg): 6.5