

# ELC LUMAPHORE LED 400L



## **Product description:**

LUMAPHORE® LED 400L è il primo LUMAPHORE® munito di LED. Pur essendo potente quanto LUMAPHORE® CFL 640, grazie ai LED il suo flusso luminoso è costante, indipendentemente dalla temperatura esterna. Si accende istantaneamente al 100% della sua potenza ed è molto più leggero.

LUMAPHORE® LED sviluppa 32480 Lumen per 345 W.

Sarà apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Stazioni sciistiche
- Società autostradali

I vantaggi di LUMAPHORE® LED 400L:

- 2400 m<sup>2</sup> per 345 Watt
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Robusto: ABS e PMMA resistente all'urto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

Le immagini sono puramente indicative.

**Product features:**

Grado di protezione: IP44

Diametro (Ø): 22.5

Altezza massima (m): 3

Numero di moduli LED: 8

Numero di LED per modulo: 88

Potenza totale di illuminazione (W): 320

Potenza di alimentazione (W): 345

Cavo di attacco 3x1.5 mm<sup>2</sup> (m): 7

Durata di vita media dei LED (hrs): 50000

Accensione istantanea: Sì

Strallatura asta: Sì

Temperatura ambiente di utilizzo (°C): -15 / +40

Temperatura di colore (°K): 5000

Numero di lumen / modulo / COB (Lm): 4060

Indice di resa dei colori: Maggiore di 82

Tempo medio di montaggio (min): 2

Area illuminata (m<sup>2</sup>): 2400

Lumen totali (Lm): 32480

Lunghezza (mm): 910

Peso (Kg): 6