



## ELC LUMAPHORE LED200L

### Product description:

LUMAPHORE® 200L completa perfettamente la gamma LUMAPHORE® LED. Praticamente potente quanto il CFL 440, è anche molto più leggero e ancora meno energivoro.

In versione standard è fornito con un manico da trasporto. LUMAPHORE® 200L sviluppa 16000 Lumen per 170 W.

Sarà apprezzato in numerosi settori industriali:

- Ingegneria civile
- Lavori ferroviari
- Servizi di sicurezza stradale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Squadre di pronto intervento su reti idriche
- Servizi tecnici comunali

I vantaggi di LUMAPHORE® LED 200L:

- 900 m<sup>2</sup> per 170 Watt
- Accensione 100% immediata

- Leggero
- Munito di manico da trasporto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

Le immagini sono puramente indicative.

#### **Product features:**

Grado di protezione: IP44

Diametro (Ø): 22.5

Altezza massima (m): 3

Numero di moduli LED: 10

Numero di LED per modulo: 42

Potenza totale di illuminazione (W): 160

Potenza di alimentazione (W): 170

Cavo di attacco 3x1.5 mm<sup>2</sup> (m): 10

Durata di vita media dei LED (hrs): 50000

Accensione istantanea: Sì

Strallatura asta: Sì

Temperatura ambiente di utilizzo (°C): -15 / +40

Temperatura di colore (°K): 4700

Numero di lumen / modulo / COB (Lm): 1600

Indice di resa dei colori: Maggiore di 82

Tempo medio di montaggio (min): 2

Area illuminata (m<sup>2</sup>): 900

Lumen totali (Lm): 16000

Lunghezza (mm): 620

Peso (Kg): 4.7