



# SINCRO ER2 CXT Alternatore Monofase Sincrono AC 3 kVA Condensatore

### **Product description:**

# SINCRO ER2 CXT ALTERNATORE 3,7KVA MONOFASE

Alternatore SINCRO ER2 CXT monofase con una potenza di 3,7KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless dotati di regolatore di tensione a condensatore.

L'alternatore SINCRO ER2 CXT è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento.

Tutti i componenti che compongono l'alternatore SINCRO ER2 CXT sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le pari critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Per condizioni atmosferiche estreme sono disponibili modelli che garantiscono anche lo standard IP23 che prevede una protezione all'acqua fino a 60° dalla verticale. SINCRO ER2 CXT è un alternatore brushless, questa caratteristica unita all'elevata efficienza del regolatore assicurano un basso livello di interferenza con le onde radio.

Gli alternatori SINCRO vengono tutti equipaggiati di regolatore di tensione, Nel caso del SINCRO ER2 CXT a condensatore. Lo scopo del regolatore di tensione in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile la tensione in uscita. La corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, il regolatore interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando la tensione in uscita torna al valore nominale. Se il carico è invece capacitivo, la corrente fa da magnetizzante per l'induttore causando un aumento della tensione in uscita, in questo caso il regolatore interviene riducendo la corrente di eccitazione.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le specifiche tecniche da te richieste, visita la



nostra sezione dedicata per capire come.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO ER2 CXT

Tipo di fase: Monofase

Output massima monofase: 3,0KW Output continua monofase: 2,4KW Output massima monofase: 3,7KVA Output continua monofase: 3,0KVA

Frequenza: 50-60 Hz Tensione: 230 V

Grado di protezione: IP23

Giri dell'alternatore: 3000 giri/min

Numero di poli: 2 Peso: 18,0 Kg

Larghezza: 212 mm Lunghezza: 384 mm Altezza: 203 mm Senza spazzole

Regolatore di tensione: Condensatore Tipo di alternatore: a velocità costante

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma SINCRO e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Giri motore (giri/min): 3000

Numero poli: 2

Potenza monofase (KW): 3 Potenza monofase (KVA): 3

Rendimento (%): 75

Grado di protezione: IP23 Peso a secco (Kg): 18

Spazzole: No

Tipo di alternatore: Velocità Costante Regolatore di tensione: Condensatore