



SINCRO FK2 MFS Alternatore Monofase Sincrono AC 12 kVA Condensatore

Product description:

SINCRO FK2 MFS ALTERNATORE 14,4 KVA MONOFASE

Alternatore SINCRO FK2 MFS monofase con una potenza di 14,4KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless dotati di regolatore di tensione a condensatore.

L'alternatore è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento.

Tutti i componenti che compongono l'alternatore SINCRO FK2 MFS sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le pari critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Per condizioni atmosferiche estreme sono disponibili modelli che garantiscono anche lo standard IP23 che prevede una protezione all'acqua fino a 60° dalla verticale. SINCRO FK2 MFS è un alternatore brushless, questa caratteristica unita all'elevata efficienza del regolatore assicurano un basso livello di interferenza con le onde radio.

Gli alternatori SINCRO vengono tutti equipaggiati di regolatore di tensione, nel caso del modello FK2 MFS a condensatore.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra <u>sezione dedicata</u> per capire come.

CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO FK2 MFS

Tipo di fase: Monofase

Output massima monofase: 11,52 KW

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Output continua monofase: 9,6 KW Output massima monofase: 14,4 KVA Output continua monofase: 12,0 KVA

Frequenza: 50-60 Hz Tensione: 230 V

Grado di protezione: IP23

Giri dell'alternatore: 3000 giri/min

Numero di poli: 2

Peso: 58Kg Senza spazzole

Regolatore di tensione: Condenstore Tipo di alternatore: a velocità costante

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma SINCRO e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Giri motore (giri/min): 3000

Numero poli: 2

Potenza monofase (KW): 12 Potenza monofase (KVA): 12

Rendimento (%): 81.2 Grado di protezione: IP23 Peso a secco (Kg): 58

Spazzole: No

Tipo di alternatore: Velocità Costante Regolatore di tensione: Condensatore

