SINCRO FK2 MEA Alternatore Monofase Sincrono AC 10 kVA AVR

Prezzo:

675,40 € iva esclusa

Product description:

SINCRO FK2 MEA ALTERNATORE 10KVA MONOFASE

Alternatore SINCRO FK2 MEA monofase con una potenza di 10KVA, questa unità ha un funzionamento con Spazzole dotati di regolatore di tensione AVR.

L'alternatore è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento.

Tutti i componenti che compongono l'alternatore SINCRO FK2 MEA sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le pari critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Gli alternatori SINCRO FK2 MEA sono progettati per essere eccezionalmente versatili, sono realizzati per essere adatti a tutte le applicazioni in cui è necessaria una fonte di energia facile da trasportare.

Gli alternatori SINCRO vengono tutti equipaggiati di regolatore di tensione, nel caso del modello FK2 MEA AVR.

Il regolatore di tensione è un dispositivo elettronico che regola la corrente alternata proveniente dall’alternatore e la trasforma in corrente continua.

Nel nostro ambito i regolatori di tensione trovano largo impiego nei generatori sincroni di ultima generazione.

Infatti tutte le macchine sincrone per funzionare hanno bisogno di un sistema elettronico di controllo, e questo dispositivo, conosciuto come proprio come “regolatore di tensione” oppure “AVR” (acronimo di Automatic Voltage Regulator), garantisce il buon funzionamento della

macchina e soprattutto della rete elettrica ad essa sottesa.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra sezione dedicata per capire come.

CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO FK2 MEA

Tipo di fase: Monofase
Output massima monofase: 9,6 KW
Output continua monofase: 8,0 KW
Output massima monofase: 12,0 KVA
Output continua monofase: 10,0 KVA
Frequenza: 50-60 Hz
Tensione: 230 V
Grado di protezione: IP23
Giri dell'alternatore: 3000 giri/min
Numero di poli: 2
Peso: 47,0 Kg
Con Spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Tipo di alternatore: a velocità costante

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma SINCRO e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Giri motore (giri/min): 3000
Numero poli: 2
Potenza monofase (KW): 10
Potenza monofase (KVA): 10
Rendimento (%): 79.8
Grado di protezione: IP23
Peso a secco (Kg): 47
Spazzole: Sì
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: AVR