



# CGM 15TR-RE GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 16.5 KVA AVR

**Prezzo:**

**2.150,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **CGM 15TR-RE GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 16.5 KVA AVR**

CGM 15TR-RE gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 1500 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 15KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il CGM 15TR-RE facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 15TR-RE ha una potenza trattore richiesta di 30 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I generatori per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Il CGM 15TR-RE è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti, dotato di una robusta struttura con telaio protettivo.

## **Caratteristiche tecniche CGM 15TR-RE:**

Tipo fase : Monofase / Trifase

Potenza Elettrica in continuo (KVA) : 15 KVA

Potenza Elettrica in continuo (KW) : 12 KW

Potenza Elettrica in emergenza (KVA) : 16.5 KVA

Potenza Elettrica in emergenza (KW) : 13.2 KW

Tensione : 400

Frequenza : 50 Hz

Configurazione delle prese : N.1 x 400V 32A 5P CEE / N.1 x 230V 16A 3P CEE

Protezione elettrica : IP21

Protezione prese : IP55

Giri motore : 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria : 30 hp

Numero di giri in entrata : 440 giri/min

Rapporto moltiplicatore | 1 : 6.9

Capacità olio moltiplicatore : 0.5 Lt

Alternatore : Primaria marca italiana, con spazzole

Numero di poli : 2

Regolatore di tensione : AVR

Lunghezza : 1150 mm

Larghezza : 960 mm

Altezza : 1030 mm

Peso: 125 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.2

Potenza uso continuativo trifase (KW): 12

Potenza massima trifase (KVA): 16.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Giri motore (giri/min): 3000

Capacità olio (L): 0.5

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 440

Potenza richiesta trattore: 30 HP

Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9

Lunghezza (mm): 1150

Larghezza (mm): 960

Altezza (mm): 1030

Peso a secco (Kg): 125

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Regolatore di tensione: AVR