



CGM 15TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 15 KVA AVR

Prezzo:

2.580,00 € iva esclusa

Product description:

CGM 15TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 15 KVA AVR

CGM 15TRL gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 1500 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 15KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il CGM 15TRL facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 15TRL ha una potenza trattore richiesta di 30 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I generatori per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Il CGM 15TRL è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti, dotato di una robusta struttura con telaio protettivo.

Caratteristiche tecniche CGM 15TRL:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 15 KVA

Potenza in continuo: 12 KW

Potenza in emergenza: 16.5 KVA

Potenza in emergenza: 13.2 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 giri/min

Potenza trattore necessaria: 30 hp

Giri presa di forza: 430 giri/min

Rapporto moltiplicatore: 1:3.5

Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt

Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole

Quadro prese: 1 x Schuko, 1 x CEE 16A 3P 230V, 1 x CEE 32A 5P 400V

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1150 mm

Larghezza: 960 mm

Altezza: 1030 mm

Peso: 150 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.2

Potenza uso continuativo trifase (KW): 12

Potenza massima trifase (KVA): 16.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese:

Giri motore (giri/min): 1500

Capacità olio (L): 0.5

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza richiesta trattore:

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm):

Larghezza (mm): 850

Altezza (mm):

Peso a secco (Kg):

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Regolatore di tensione: AVR

