



CGM 20TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 20 KVA AVR

Prezzo:

2.947,50 € iva esclusa

Product description:

CGM 20TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 20 KVA AVR

CGM 20TRL gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 1500 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 20KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 20TRL ha una potenza trattore richiesta di 45 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

Il generatore a cardano CGM 20TRL è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano CGM 20TRL ha una robusta struttura con telaio protettivo.

REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Il regolatore di tensione AVR consente al generatore di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.

Caratteristiche tecniche CGM 20TRL:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 20 KVA / 16 KW

Potenza in emergenza: 22 KVA / 17.6 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 giri/min

Potenza trattore necessaria: 45 hp

Giri presa di forza: 430 giri/min

Rapporto moltiplicatore: 1:3.5

Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt

Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 900 mm

Larghezza: 850 mm

Altezza: 800 mm

Peso: 205 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 32A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V

- Interruttore, differenziale e voltmetro

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 17.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 16

Potenza massima trifase (KVA): 22

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese:

Giri motore (giri/min): 1500

Capacità olio (L): 0.5

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza richiesta trattore: 45 HP

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm):

Larghezza (mm): 850

Altezza (mm):

Peso a secco (Kg):

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Regolatore di tensione: AVR