



CGM 22TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 22 KVA AVR

Prezzo:

3.555,00 € iva esclusa

Product description:

CGM 22TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 22 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano CGM 22TR monofase con attacco trattore da 3000 giri/minuto capace di erogare una potenza di 22 KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

L'alternatore del gruppo a cardano CGM 22TR ha un regolatore di tensione **AVR**, dispositivo che permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Gruppo elettrogeno a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

I generatori a cardano o gruppi elettrogeni a cardano vengono adoperati nel settore agricolo. Questi generatori di corrente sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un trattore con basso consumo di energia.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche CGM 22TR:

Tipo fase: Monofase

Potenza in continuo: 22 KVA / 17.6 KW Potenza in emergenza: 24.2 KVA / 19.3 KW Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Protezione elettrica : IP21 Protezione prese : IP55 Giri motore : 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria : 45 hp Numero di giri in entrata : 440 giri/min

Rapporto moltiplicatore | 1 : 6.9 Capacità olio moltiplicatore : 0.5 Lt

Alternatore | Primaria marca italiana, con spazzole

Numero di poli: 2

Regolatore di tensione : AVR

Lunghezza: 900 mm Larghezza: 850 mm Altezza: 800 mm Peso: 140 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 19.3

Potenza uso continuativo monofase (KW): 17.6

Potenza massima monofase (KVA): 24.2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 22

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Giri motore (giri/min): 3000

Capacità olio (L): 0.5

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 440 Potenza richiesta trattore: 45 HP Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9

Lunghezza (mm): Larghezza (mm): 850

Altezza (mm):



Peso a secco (Kg):

Inverter: No AVR: No

Compound: Sì Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

