



# CGM 30TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30KVA AVR

**Prezzo:**

**3.225,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **CGM 30TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30KVA AVR**

CGM 30TR gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase da 30 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Il generatore a cardano CGM 30TR ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano CGM 30TR ha un regolatore di tensione **AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il CGM 30TR è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 30TR ha una potenza trattore richiesta di 60 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

## **Caratteristiche tecniche CGM 30TR:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 30 KVA

Potenza in continuo: 24 KW

Potenza in emergenza: 33 KVA

Potenza in emergenza: 26.4 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria: 60 hp

Giri presa di forza: 435 giri/min

Rapporto moltiplicatore: 1:6.9

Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt

Alternatore: Zanardi, autoeccitato, con spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 950 mm

Larghezza: 850 mm

Altezza: 800 mm

Peso: 210 Kg

#### **Prese:**

- N.1 presa CEE 63A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 26.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 24

Potenza massima trifase (KVA): 33

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese:

Giri motore (giri/min): 3000

Capacità olio (L): 0.5

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 440

Potenza richiesta trattore: 60 HP

Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9

Lunghezza (mm): 950

Larghezza (mm): 950

Altezza (mm): 900

Peso a secco (Kg): 210

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Regolatore di tensione: AVR