



CGM 30TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30 KVA AVR

Prezzo:

3.270,00 € iva esclusa

Product description:

CGM 30TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30 KVA AVR

CGM 30TRL gruppo elettrogeno a cardano monofase/trifase da 30 KVA con attacco trattore da 430 giri/minuto completo di regolatore di tensione **AVR**.

Il CGM 30TRL è un gruppo professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano CGM 30TRL ha una robusta struttura con telaio protettivo.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il CGM 30TRL per un corretto funzionamento richiede una erogazione di potenza di 60 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Il CGM 30TRL è compatto, robusto e facile da usare, completo di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni a cardano sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche CGM 30TRL:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 30 KVA

Potenza in continuo: 24 KW

Potenza in emergenza: 33 KVA

Potenza in emergenza: 26.4 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 giri/min

Potenza trattore necessaria: 60 hp

Giri presa di forza: 430 giri/min

Rapporto moltiplicatore: 1:3.5

Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt

Alternatore: Zanardi, con spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1152 mm

Larghezza: 960 mm

Altezza: 1025 mm

Peso: 270 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 63A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 26.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 24

Potenza massima trifase (KVA): 33

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese:

Giri motore (giri/min): 1500

Capacità olio (L): 0.5

Alternatore: Zanardi, con spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza richiesta trattore: 60 HP

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1152

Larghezza (mm): 960

Altezza (mm): 1025

Peso a secco (Kg): 270

Compound: Sì

Spazzole: Sì

Regolatore di tensione: AVR