



CGM 40TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 40 KVA AVR

Product price:

3.427,50 € tax excluded

Product description:

CGM 40TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 40 KVA AVR

CGM 40TR gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto, eroga una potenza di 40KVA ed è completo di regolatore di tensione AVR.

Il CGM 40TR è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 40TR ha una potenza trattore richiesta di 75 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione del moto avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I CGM 40TR per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Il regolatore di tensione, applicato a generatori di corrente sincroni, ha come obiettivo il mantenimento di un funzionamento costante della macchina, nel suo regime di maggior rendimento. Generalmente, questo significa mantenere il fattore di potenza a valori vicini all'1, ma se la macchina sincrona viene utilizzata anche per rifasare altre utenze presenti nello stesso insediamento, tali valori possono variare.

Caratteristiche tecniche CGM 40TR:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 40 KVA / 32 KW
Potenza in emergenza: 44 KVA / 35.2 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria: 75 hp
Giri presa di forza: 435 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt
Alternatore: Zanardi, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 950 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 800 mm
Peso: 233 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 35.2
Potenza uso continuativo trifase (KW): 32
Potenza massima trifase (KVA): 44
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 40
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min): 3000
Capacità olio (L): 0.5
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Grado di protezione: IP21
Giri presa di forza (giri/min): 440
Potenza richiesta trattore: 75 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9
Lunghezza (mm): 950
Larghezza (mm): 950
Altezza (mm): 900

Peso a secco (Kg): 233

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR