CGM 220SBE - MOTOSALDATRICE AVVIAMENTO ELETTRICO

Prezzo:

1.870,00 € iva esclusa

Product description:

CGM 220SBE - SALDATRICE MONOFASE CON PUNTO DI SALDATURA

CGM 220SBE è una motosaldatrice monofase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Honda GX270 in grado di erogare una potenza massima di 4KVA.

Il motosaldatore CGM 220SBE è dotato di motori a benzina Honda con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione trifase a 400V.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 220SBE

Tipo di fase : Monofase
Potenza massima monofase: 3.2 KW / 4 KVA
Motore: Honda GX390
Carburante: Benzina
Cilindri : 1
Cilindrata : 389 cm3
Potenza Max Motore : 13 HP
Corrente Max Saldatura : 200-170 A al 35%/60%
Serbatoio : 6.5 Lt
Prese : N.2 x 230V SCHUKO
Avviamento: Elettrico con batteria
Potenza Acustica : 70 dB(A) a 7 m

Tensione : 230 V
Frequenza : 50 Hz
Fattore di potenza : 0.8
Corrente di saldatura : 50-200 A
Numero di Giri : 3000 giri/min
Raffreddamento : Aria
Autonomia : 3.3 h
Consumo a 3/4 del carico : 2 L/h
Capacita' Olio : 1.1 Lt
Alternatore : SINCRO, con spazzole
Numero di Poli : 2
Numero di Fasi : 1
Tensione Saldatura : 22 - 28 V
Potenza assorbita : 11.5 cv / 8.5 KW
Regolazione di tensione : Condensatore
Larghezza : 740 mm
Lunghezza : 450 mm
Altezza : 500 mm
Peso : 98 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.2
Potenza massima monofase (KVA): 4
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO
Motore: Honda GX390
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 389
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2
Corrente di saldatura (A): 200 al 35% / 170 al 60%
Tensione di saldatura min/max (V): 22 / 28 V
Capacità serbatoio carburante (L): 6.5
Consumo (L/h): 2 al 75% del carico
Autonomia (h): 3.3
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 450
Larghezza (mm): 740
Altezza (mm): 500
Peso a secco (Kg): 98
Silenziato: Sì
Super silenziato: No