



# CGM 300SDETL MOTOSALDATRICE TRIFASE

Prezzo:

6.354,00 € iva esclusa

## **Product description:**

### **CGM 300SDETL MOTOSALDATRICE TRIFASE**

CGM 300SDETL è una motosaldatrice dotata di un motore Lombardini LDW 1603 con alimentazione Diesel capace di erogare una potenza di 8KVA.

Le motosaldatrici CGM 300SDETL sono montati su basamento fisso e funzionanti a 1500 giri/min, sono atti a saldare ed erogare 400V trifase e/o 230V monofase.

Questo motosaldatore è ideale per avere sempre a portata di mano corrente elettrica in qualsiasi posto e ambiente (cantieri, mercati, spiagge, camping o per il primo soccorso in zone disagiate), abbinato ad una potente saldatrice ad elettrodo.

Le ridotte dimensioni ed un peso moderato, del motosaldatore monofase 8 KW CGM 300SDETL, la rendono uno dei prodotti professionali più richiesti della linea CGM.

A richiesta: gruppi carellati, cofanati, silenziati, allestimenti speciali.

I gruppi a 3000 giri/mn sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 hr/anno.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 300SDETL

Tipo di fase: Trifase

Potenza massima trifase: 6.4 KW / 8 KVA

Potenza massima monofase: 2.8 KW / 3.5 KVA

Motore: Lombardini LDW 1603

Carburante: Diesel

Cilindri: 3

Cilindrata: 1649 cm3

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Potenza Max Motore: 20.4 HP

Corrente Max Saldatura: 300-230 A al 35%/60%

Serbatoio: 50 Lt

Prese: 1 presa CEE 3 poli 230V, 1 presa CEE 5 poli 400V

Avviamento: Elettrico con batteria Potenza Acustica: 77 dB(A) a 7 m

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz Fattore di potenza: 0.8

Corrente di saldatura: 35-300 A

Raffreddamento : Acqua Numero di Giri : 1500 giri/min

Autonomia: 15.1 h

Consumo a 3/4 del carico : 3.3 L/h

Capacita' Olio: 3.8 Lt

Alternatore: SINCRO, con spazzole

Numero di Poli : 4 Numero di Fasi : 3

Tensione Saldatura: 21 - 32 V

Potenza assorbita: 16.6 cv / 12.2 KW Regolazione di tensione: Compound

Larghezza: 1500 mm Lunghezza: 800 mm Altezza: 1200 mm Peso: 720 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati

Attenzione l'immagine é puramente a titolo dimostrativo.

## **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima monofase (KW): 2.8 Potenza massima monofase (KVA): 3.5 Potenza massima trifase (KW): 6.4 Potenza massima trifase (KVA): 8

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 230 V 3P CEE + 1 x 400 V 5P CEE

Motore: Lombardini LDW1603



Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 594 Numero cilindri: 3 Capacità olio (L): 3.8 Raffreddamento: Acqua Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 4

Corrente di saldatura (A): 300-230 A al 35%/60%

Tensione di saldatura min/max (V): 21 - 32

Capacità serbatoio carburante (L): 50 Consumo (L/h): 3.3 al 75% del carico

Autonomia (h): 15.1

Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 800 Larghezza (mm): 1500 Altezza (mm): 1200 Peso a secco (Kg): 720

Silenziato: No

Super silenziato: No

