



CGM 10DET - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Prezzo:

3.882,00 € iva esclusa

Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative eper più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 8

Potenza massima trifase (KVA): 11

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: KOHLER 25LD 330/2

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 654 Numero cilindri: 2 Capacità olio (L): 1.5



Raffreddamento: Aria Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 10 Consumo (L/h): 2 al 75% del carico Autonomia (h): 5 al 75% del carico Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1200 Larghezza (mm): 690 Altezza (mm): 840 Peso a secco (Kg): 230

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Kohler

