



## CGM 12.5DE - APERTO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Prezzo:

10.020,00 € iva esclusa

## **Product description:**

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative eper più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 11

Potenza uso continuativo monofase (KW): 10 Potenza massima monofase (KVA): 13.75

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 12.5

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Motore: KOHLER 25LD 425/2 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 851 Numero cilindri: 2 Capacità olio (L): 1.7



Raffreddamento: Aria

Alternatore: Linz, senza spazzole

Numero poli: 2

Alesaggio per corsa (mm): 75 x 77.6 Capacità serbatoio carburante (L): 4 Consumo (L/h): 2.8 al 75% del carico

Autonomia (h): 1.4

Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 900 Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 750

Peso a secco (Kg): 170

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale Regolatore di tensione: Condensatore

Marca Motore: Kohler

