



CGM 12.5DE - APERTO CON CENTRALINA MANUALE

Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 11

Potenza uso continuativo monofase (KW): 10

Potenza massima monofase (KVA): 13.75

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 12.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: N.1 x 230V 63A 3P CEE / N.1 x 230V 16A 3P CEE

Motore: KOHLER 25LD 425/2

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 851

Numero cilindri: 2

Capacità olio (L): 1.7

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Linz, senza spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP55

Alesaggio per corsa (mm): 75 x 77.6

Capacità serbatoio carburante (L): 4

Consumo (L/h): 2.8 al 75% del carico

Autonomia (h): 1.4

Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 900

Larghezza (mm): 600

Altezza (mm): 750

Peso a secco (Kg): 170

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Condensatore

Marca Motore: Kohler