



CGM 12.5DET - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 11

Potenza uso continuativo trifase (KW): 10

Potenza massima trifase (KVA): 13.8

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: KOHLER 25LD 425/2

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 851

Numero cilindri: 2

Capacità olio (L): 1.7

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 10

Consumo (L/h): 2.8 al 75% del carico

Autonomia (h): 3.6

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1200

Larghezza (mm): 690

Altezza (mm): 840

Peso a secco (Kg): 235

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Kohler