



## CGM 12.5DET -COFANATO CON CENTRALINA MANUALE

Prezzo:

10.270,00 € iva esclusa

## **Product description:**

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative eper più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 11

Potenza uso continuativo trifase (KW): 10 Potenza massima trifase (KVA): 13.8

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12.5

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Motore: KOHLER 25LD 425/2 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 851 Numero cilindri: 2



Capacità olio (L): 1.7 Raffreddamento: Aria Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP55

Capacità serbatoio carburante (L): 10 Consumo (L/h): 2.8 al 75% del carico

Autonomia (h): 3.6

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1200 Larghezza (mm): 690 Altezza (mm): 840 Peso a secco (Kg): 235

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: No Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Kohler

