



## CGM 15DET - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Prezzo:

4.602,00 € iva esclusa

## **Product description:**

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative eper più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.2 Potenza uso continuativo trifase (KW): 12 Potenza massima trifase (KVA): 16.5 Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 240

Motore: KOHLER 12LD 477/2 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 954 Numero cilindri: 2 Capacità olio (L): 2.5



Raffreddamento: Aria Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 50

Consumo (L/h): 3.2 Autonomia (h): 15.6

Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1450 Larghezza (mm): 800 Altezza (mm): 1150 Peso a secco (Kg): 360

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Kohler

