



CGM 15DW - APERTO CON CENTRALINA MANUALE

Prezzo:

4.568,00 € iva esclusa

Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative eper più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.2 Potenza uso continuativo trifase (KW): 12 Potenza massima trifase (KVA): 16.5 Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: Lombardini LDW1003 Giri motore (giri/min): 3000 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 686 Numero cilindri: 3



Disposizione cilindri: In linea Raffreddamento: Acqua Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP44

Capacità serbatoio carburante (L): 50

Consumo (L/h): 3.8 Autonomia (h): 13.2 Lunghezza (mm): 1400 Larghezza (mm): 700 Altezza (mm): 850

Peso a secco (Kg): 300

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Lombardini

