Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR

Prezzo:

679,00 € iva esclusa

Product description:

GENMAC G6000E GRUPPO ELETTROGENO 6KW AVR

Il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR appartiene alla rinomata gamma Powersmart di Genmac ed è progettato per garantire energia stabile e sicura in ogni situazione. Si tratta di un generatore monofase con regolatore di tensione AVR, perfetto per alimentare in tutta tranquillità dispositivi elettronici sensibili come PC, smartphone, elettrodomestici o utensili professionali, evitando sbalzi di corrente dannosi.

Grazie all'affidabile motore a benzina 4 tempi da 3000 giri/minuto, il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR unisce potenza e versatilità, risultando adatto sia all'uso domestico e hobbistico, sia in ambito professionale per cantieri, mercati, fiere e lavori all'aperto.

Dotato di avviamento elettrico a chiave con batteria inclusa, il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR è facile da usare e assicura avviamenti rapidi e senza sforzo. Inoltre, l'ampio serbatoio garantisce un'autonomia di oltre 7 ore di funzionamento continuo, rendendolo ideale per chi necessita di energia costante e prolungata.

Caratteristiche principali del Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR:

Potenza massima: 6 kW monofase
Regolatore di tensione AVR per protezione dispositivi elettronici
Motore a benzina 4 tempi da 3000 giri/minuto
Avviamento elettrico a chiave con batteria in dotazione
Autonomia oltre 7 ore con serbatoio a pieno carico
Struttura robusta e facile da trasportare

Configurazione completa:
Indicatore livello carburante
Voltmetro

Contaore
Frequenzimetro
Interruttore magnetotermico
Allarme olio
Caricabatteria
Interruttore On/Off

Il Genmac G6000E Gruppo elettrogeno 6 KW AVR rappresenta la soluzione ideale per chi cerca energia affidabile, portatile e duratura, senza rinunciare alla sicurezza e alla qualità che contraddistinguono i prodotti Genmac.

Se stai cercando un altro genere di generatore puoi vedere sul nostro catalogo tutta la gamma di gruppi elettrogeni.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 6
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.5
Potenza massima monofase (KVA): 6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 SCHUKO + Termico + 1 CEE 32A
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Capacità serbatoio carburante (L): 25
Consumo (L/h): 3.3 al 75% del carico
Autonomia (h): 7.5 al 75% del carico
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 684
Larghezza (mm): 564
Altezza (mm): 557
Peso a secco (Kg): 86
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR