



Generatore Genmac G6000ATS

Prezzo:

780,00 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE GENMAC G6000ATS MONOFASE CON AVR

Il Generatore Genmac G6000ATS monofase è alimentato da un motore a benzina e riesce ad erogare una potenza massima di 6KW, compreso di regolatore di tensione AVR.

Il generatore monofase 6KW è dotato di componenti di alta qualità, è leggero, compatto, con un design moderno e molto facile da traspportare. Il generatore monofase 6KW è dotato di un avviamento manuale a corda.

Il generatore monofase 6KW è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, ecc, per questo motivo rispecchia delle caratteristiche e comodità peculiari che ne permettono l'affidabilità e la comodità negli ambiti di applicazione. Completano la dotazione di serie sul generatore Genmac G6000ATS un comodo **contaore**, **serbatoio** per una grande autonomia e **protezione antipioggia IP23**, per utilizzarlo anche in caso di maltempo.

I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o **AVR** consente al generatore monofase Genmac da 6KW di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.

Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE DI CORRENTE GENMAC G6000ATS:



Alimentazione: Benzina Alternatore sincrono AVR

Monofase

Potenza continua: 5.5KW Potenza continua: 5.5KVA Potenza massima: 6KW Potenza massima: 6KVA

Tensione: 230V Frequenza: 50 Hz Uscita 12V: 8 A

Grado di protezione: IP23

3000 giri al minuto Serbatoio: 25 Lt.

Autonomia @ 75%: 10 h

Avviamento: elettrico, batteria inclusa Prese: 2 schuko + termica +CEE 32A Quadro di Avviamento Automatico

1 uscita DC 12V + CB Lunghezza (mm): 684 Larghezza (mm): 562 Altezza (mm): 557 Peso a secco (Kg): 88

Rumorosità dB(A): 72 @ 7 m

Scopri tutta la gamma di generatori di corrente industriali e portatili nella sezione dedicata.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

" "

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.5

Potenza massima monofase (KVA): 6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.5

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 SCHUKO + Termico + 1 CEE 32A

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Numero cilindri: 1 Raffreddamento: Aria



Alternatore: Sincrono Grado di protezione: IP23

Capacità serbatoio carburante (L): 25 Consumo (L/h): 3.3 al 75% del carico Autonomia (h): 7.5 al 75% del carico Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 684 Larghezza (mm): 564 Altezza (mm): 557 Peso a secco (Kg): 88

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Sì Regolatore di tensione: AVR

