



HONDA HP500HNXE Minidumper Cingolato - Cassone ribaltabile con sollevamento idraulico

Prezzo:

4.514,00 € iva esclusa

Product description:

HONDA HP500HNXE MINIDUMPER CINGOLATO - CASSONE RIBALTABILE CON SOLLEVAMENTO IDRAULICO

Il HONDA HP500HNXE Minidumper Cingolato è una macchina compatta e potente, progettata per il trasporto di materiali su terreni difficili, ideale per cantieri, giardinaggio, agricoltura e manutenzioni.

Equipaggiato con motore Honda GXV 160 da 163cc e potenza di 4.8 HP (3.6 kW a 3600 g/min), offre affidabilità e performance costanti nel tempo.

Il cassone ribaltabile è dotato di un sistema di sollevamento idraulico a pantografo, che garantisce praticità e sicurezza durante lo scarico del materiale.

La trasmissione idrostatica e le frizioni di sterzo meccaniche in bagno d'olio assicurano una guida fluida e controllata anche su pendenze e superfici irregolari.

Caratteristiche principali HONDA HP500HNXE Minidumper Cingolato:

Motore Honda GXV 160

Cilindrata 163cc

Potenza (HP/KW a 3600g/min) 4.8/3.6

Avviamento Autoavvolgente

Capacità serbatoio 03 lt.

Trasmissione Idrostatica

Veloci max avanzamento 0-4,3km/h

Veloci max retromarcia 0 - 3.6km/h

Frizione Idrostatica

Frizione di sicurezza

Salvavita con freno macchina

Freno macchina Meccanico

Frizione di sterzo Meccaniche in bagno d'olio

Sollevamento Cassone idraulico con sistema a pantografo

Lunghezza Max 2140 mm

Larghezza Max 650 mm

Altezza Max 1100 mm

Dimensioni cingoli 180 x 2220 mm

Carreggiata massima 600 mm

Altezza manubrio 950 mm

Dim cassone lung. X larg X alt. 760 X 1425 X 592 mm

Portata / Capacità dumper 330lt

Capacità di carico in piano 500kg

Capacità di carico in pendenza 350kg

Peso a secco 244 kg

Cerchi un carrello cingolato con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati Honda o di altri brand specializzati.

Product features:

Motore: Honda GXV160

Giri motore (giri/min): 3.600

Avviamento: Autoavvolgente

Cilindrata (cm³): 163

Tipo di trasmissione: Idrostatica

Capacità di carico in piano (Kg): 500

Capacità di carico in pendenza (Kg): 350

Peso (Kg): 244

protezione da sovratensione: 3600

Salvavita: con freno macchina

Sollevamento Cassone: idraulico con sistema a pantografo

Lunghezza Max: 2140 mm

Larghezza max: 650 mm

Altezza Max: 1100 mm

Dimensioni Cingoli: 180 x 2220 mm

Careggiata massima: 600 mm

Altezza manubrio: 950 mm

Dim cassone lung. X larg X alt.: 760 X 1425 X 592 mm

Portata / Capacità dumper: 330LT