



FISCHER PANDA 12000x PMS Generatore Marino Monofase 12 kVA 10.2 kW

Prezzo:

16.698,00 € iva esclusa

Product description:

FISCHER PANDA 12000x PMS GENERATORE MARINO SUPERSILENZIATO 12KVA

FISCHER PANDA 12000x Generatore marino Supersilenzioso da 12 KVA con motore a 3000 giri/minuto. Il generatore marino FISCHER PANDA 12000x è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende supersilenzioso. Il generatore marino FISCHER PANDA 12000x PMS è costruito con motore Kubota alimentato a diesel. L'alternatore del generatore marino Fischer Panda 12000x PMS è a 2 poli con classe d'isolamento H. Con le sue dimensioni compatte e il suo peso ridotto, il FISCHER PANDA 12000x PMS è adatto anche per essere installato anche su piccole imbarcazioni.

Specifiche del FISCHER PANDA 12000x PMS:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 10.2 KW

Potenza continua: 9.2 KW

Potenza massima: 12 KVA

Potenza continua: 10.8 KVA

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 230 V

Giri motore: 3000 giri/min

Cilindrata: 719 cm3

Raffreddamento: Acqua

Insonorizzazione: GFK 3D

Pressione acustica: 53 dB(A) a 7 m

Lunghezza: 705 mm

Larghezza: 450 mm

Altezza: 590 mm

Peso a secco: 195 Kg

xControl

Questo dispositivo digitale sostituisce l'attuale controllo VCS e il pannello P6+ dei generatori asincroni marini. Il generatore marino Fischer è rinomato in tutto il mondo ed è in funzione da venticinque anni.

Nell'era dei moderni sistemi di comunicazione dati ed energetici, è sempre più importante che il generatore marino FISCHER PANDA 12000x sia in grado di integrarsi con i sistemi di controllo e regolazione esistenti. Con l' "xControl", viene offerto un sistema di controllo del FISCHER PANDA 12000x estremamente potente e facile da usare:

L' "xControl" del Fischer Panda 12000x è composto da tre componenti principali che vengono collegati tra loro mediante spine a connessione rapida. Si tratta del pannello digitale, di una scatola di connessione sul generatore e dell'unità di controllo vera e propria. La comunicazione intelligente di questi tre componenti del sistema garantisce un funzionamento affidabile del generatore marino Fischer Panda 12000x. Il sistema di gestione "xControl" offre un sistema facile da usare, un'architettura di sistema moderna e semplice e una moderna interfaccia di comunicazione per il generatore marino 12000x.

Generator Control - Servo (GC-S)

- Potente, centralizzata unità di controllo del generatore
- Facile da installare e custodia IP67
- Integrazione automatica con scatola e pannello di connessione
- Un solo comando per entrambi i sistemi di avviamento a 12 V e 24 V
- Si collega ad altri sistemi di comunicazione esterni tramite moduli di espansione
- Controllo della temperatura al 100%

Connection Box - Generator (CB-G)

- Facile installazione "Plug & Play" con pannello e unità di controllo
- Connessioni per componenti esterni
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua per i collegamenti

Control Panel - Generator (CP-G)

- Display digitale
- Struttura del menu facile da usare
- Visualizza dati su corrente, tensione, frequenza e altre prestazioni
- Multilingue
- Modalità di diagnostica e di servizio
- Possibilità di applicazioni su più pannelli

Se stai cercando un gruppo elettrogeno marino come il FISCHER PANDA 12000x ma con differenti caratteristiche tecniche allora puoi sfogliare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 10.2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 9.2

Potenza massima monofase (KVA): 12

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10.8

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Kubota D722

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 719

Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua

Numero poli: 2

Classe di isolamento motore: H

Lunghezza (mm): 705

Larghezza (mm): 450

Altezza (mm): 590

Peso a secco (Kg): 195

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: Condensatore

Marca Motore: Kubota