



Generatore marino Kohler 9EFKOZD 3ph

Prezzo:

12.641,93 € iva esclusa

Product description:

Generatore marino KOHLER 9EFKOZD Trifase supersilenziato 11,3 KVA AVR

Generatore marino KOHLER 9EFKOZD trifase capace di erogare una potenza di 11,3 KVA con motore alimentato a Diesel da 1500 giri/minuto. Il generatore marino KOHLER 9EFKOZD trifase insonorizzante costruito cofanatura che lo rende supersilenziato. con una Il generatore marino KOHLER 9EFKOZD trifase è costruito con motore Kohler alimentato a diesel a 4 cilindri, 4 cicli, sistema di raffreddamento chiuso con scambiatore di calore. L'alternatore del generatore marino KOHLER 9EFKOZD trifase è senza spazzole, con regolatore di tensione AVR e con raffreddamento ad acqua. Il regolatore di tensione AVR protegge i tuoi dispositivi sensibili collegati da sbalzi di tensione.

Caratteristiche del generatore marino KOHLER 9EFKOZD

- Connettore a 12 poli con avviamento a distanza
- Isolamento di classe H
- Regolabilità multitensione
- Regolazione della tensione dell'1,0%.
- Soppressione radio

Caratteristiche del motore del generatore marino KOHLER 9EFKOZD

- Diesel
- Certificato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) per la conformità agli standard ausiliari marini Tier III (solo modello 60 Hz)
- Quattro cilindri
- Quattro cicli
- Sistema di raffreddamento chiuso

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

- Scambiatore di calore
- Pompa elettrica di sollevamento del carburante
- Occhiello di sollevamento
- Arresto per bassa pressione dell'olio
- Spegnimento del motore ad alta temperatura
- Spegnimento a bassa pressione dell'acqua di mare
- Vibromount
- Paracintura
- Filtro dell'olio monouso
- Valvola di scarico olio
- Circuito delle candelette programmate per l'avviamento a freddo
- Filtro carburante usa e getta

Caratteristiche dell'alternatore del generatore marino KOHLER 9EFKOZD

- Il design del campo rotante senza spazzole permette di ottenere energia da conduttori stazionari.
- Gli avvolgimenti sono impregnati sotto vuoto con vernice epossidica per garantire affidabilità e lunga durata.
- I rotori sono bilanciati dinamicamente per ridurre al minimo le vibrazioni.
- Gli avvolgimenti in rame assicurano un accumulo minimo di calore. L'isolamento soddisfa le norme NEMA per l'isolamento di classe H.
- Collegato direttamente al motore, il generatore è dotato di cuscinetti a sfera di precisione sigillati con un manicotto in acciaio lavorato di precisione nella staffa finale per prevenire il disallineamento dell'albero e prolungare la durata del cuscinetto.
- Montato su un vassoio antigoccia.
- Dotato di uno statore a dodici conduttori ricollegabile.

Altri generatori nautico come il KOHLER 9EFKOZD li puoi trovare sfogliando l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza uso continuativo trifase (KW): 9 Potenza uso continuativo trifase (KVA): 11.3

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400



Motore: Kohler

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico

Cilindrata (cm³): 1372 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Alesaggio per corsa (mm): 75 x 77.6 Rapporto di compressione: 24.5 : 1 Consumo (L/h): 2.5 al 75% del carico

Lunghezza (mm): 960 Larghezza (mm): 528 Altezza (mm): 559 Peso a secco (Kg): 273

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di combustione: Indiretta

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Regolatore di tensione: Digital AVR

Marca Motore: Kohler

