Generatore marino Kohler 28EFKOZD 1ph

Prezzo:

49.360,00 € iva esclusa

Product description:

Generatore marino KOHLER 28EFKOZD Monofase supersilenziato 28 KVA AVR

Generatore marino KOHLER 28EFKOZD monofase da 28 KVA con motore a 1500 giri/minuto. Il generatore marino KOHLER 28EFKOZD monofase è costruito con una cofanatura insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino KOHLER 28EFKOZD monofase è costruito con motore Kohler alimentato a diesel a 4 cilindri, 4 cicli, sistema di raffreddamento chiuso con scambiatore di calore. L'alternatore del generatore marino KOHLER 28EKOZD monofase è senza spazzole con regolatore di tensione **AVR** e con raffreddamento ad acqua. Con le sue dimensioni ridotte il generatore nautico 28EFKOZD è perfetto per essere installato su barche di varie dimensioni.

Dati tecnici:
Tipo fase: Monofase
Potenza continua monofase a 230 V: 28 KW
Potenza continua monofase a 240 V: 23 KW
Carburante: Diesel
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 230 V o 240 V
Motore: Kohler
Giri motore: 1500 giri/min
Lunghezza: 1303 mm
Larghezza: 661 mm
Altezza: 778 mm
Peso a secco: 591 Kg

Caratteristiche del motore del generatore marino KOHLER 28EFKOZD

- Diesel
- Certificato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) per la conformità agli standard

ausiliari marini Tier III (solo modello 60 Hz)
- Quattro cilindri
- Quattro cicli
- Sistema di raffreddamento chiuso
- Scambiatore di calore
- Pompa elettrica di sollevamento del carburante
- Occhiello di sollevamento singolo
- Arresto per bassa pressione dell'olio
- Spegnimento del motore ad alta temperatura
- Spegnimento a bassa pressione dell'acqua di mare
- Vibromount
- Paracintura
- Filtro dell'olio monouso
- Valvola di scarico olio
- Filtro carburante usa e getta

Caratteristiche dell'alternatore del generatore marino KOHLER 28EFKOZD

- Il design del campo rotante senza spazzole permette di ottenere energia da conduttori stazionari.
- Gli avvolgimenti sono impregnati sotto vuoto con vernice epossidica per garantire affidabilità e lunga durata.
- I rotori sono bilanciati dinamicamente per ridurre al minimo le vibrazioni.
- Gli avvolgimenti in rame assicurano un accumulo minimo di calore. L'isolamento soddisfa le norme NEMA per l'isolamento di classe H.
- Collegato direttamente al motore, il generatore è dotato di cuscinetti a sfera di precisione sigillati con un manicotto in acciaio lavorato di precisione nella staffa finale per prevenire il disallineamento dell'albero e prolungare la durata del cuscinetto.
- Montato su un vassoio antigoccia.
- Dotato di uno statore a quattro conduttori ricollegabile.
- In grado di sopportare una corrente di cortocircuito da linea a neutro fino al 300% della corrente nominale per un massimo di 2 secondi. (Prestazioni di corto circuito IEC 60092-301).

Se stai cercando generatori nautici come il KOHLER 28EFKOZD ma con caratteristiche differenti puoi visionare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 28
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 28

Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Motore: Kohler
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Cilindrata (cm^3): 2500
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alesaggio per corsa (mm): 88 x 102
Rapporto di compressione: 17 : 1
Classe di isolamento motore: H
Consumo (L/h): 7.1 al 75% del carico
Lunghezza (mm): 1304
Larghezza (mm): 652.5
Altezza (mm): 780
Peso a secco (Kg): 663
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Spazzole: No
Tipo di combustione: Diretta
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler