

# Generatore marino Kohler 28EKOZD 3ph



## Product description:

### Generatore marino KOHLER 28EKOZD Trifase supersilenzioso 35 KVA AVR

Generatore marino KOHLER 28EKOZD trifase da 35 KVA con motore a 1500 giri/minuto. Il generatore marino KOHLER 28EKOZD trifase è progettato con una cabina insonorizzante a basse emissioni acustiche che lo rende **supersilenzioso**. Il generatore marino KOHLER 28EKOZD trifase è progettato con motore Kohler alimentato a diesel a 4 cilindri, 4 cicli, sistema di raffreddamento chiuso con scambiatore di calore. L'alternatore del generatore marino KOHLER 28EKOZD trifase è senza spazzole con regolatore di tensione **AVR** e con raffreddamento ad acqua. Con le sue dimensioni ridotte il generatore nautico 28EKOZD è perfetto per essere installato su barche di varie dimensioni.

## Dati tecnici:

Tipo fase: Trifase

Potenza continua trifase: 28 KW

Potenza continua trifase: 35 KVA

Carburante: Diesel

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 110/190 V, 110/220 V, 115/230 V, 120/208 V, 230/400 V, 240/416 V, 220/380 V

Motore: Kohler

Giri motore: 1500 giri/min

Lunghezza: 1303 mm

Larghezza: 661 mm

Altezza: 778 mm

Peso a secco: 591 Kg

## Caratteristiche del generatore marino KOHLER 28EKOZD

- Isolamento di classe H
- Regolabilità multitensione

- Regolazione della tensione dell'1,0%.
- Soppressione radio

#### **Caratteristiche del motore del generatore marino KOHLER 28EFKOZD**

- Diesel
- Certificato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) per la conformità agli standard ausiliari marini Tier III (solo modello 60 Hz)
- Quattro cilindri
- Quattro cicli
- Sistema di raffreddamento chiuso
- Scambiatore di calore
- Pompa elettrica di sollevamento del carburante
- Occhiello di sollevamento singolo
- Arresto per bassa pressione dell'olio
- Spegnimento del motore ad alta temperatura
- Spegnimento a bassa pressione dell'acqua di mare
- Vibromount
- Paracintura
- Filtro dell'olio monouso
- Valvola di scarico olio
- Filtro carburante usa e getta

#### **Caratteristiche dell'alternatore del generatore marino KOHLER 28EFKOZD**

- Il design del campo rotante senza spazzole permette di ottenere energia da conduttori stazionari.
- Gli avvolgimenti sono impregnati sotto vuoto con vernice epoxidica per garantire affidabilità e lunga durata.
- I rotorì sono bilanciati dinamicamente per ridurre al minimo le vibrazioni.
- Gli avvolgimenti in rame assicurano un accumulo minimo di calore. L'isolamento soddisfa le norme NEMA per l'isolamento di classe H.
- Collegato direttamente al motore, il generatore è dotato di cuscinetti a sfera di precisione sigillati con un manicotto in acciaio lavorato di precisione nella staffa finale per prevenire il disallineamento dell'albero e prolungare la durata del cuscinetto.
- Montato su un vassoio antigoccia.
- Dotato di uno statore a dodici conduttori ricollegabile.
- In grado di sopportare una corrente di cortocircuito da linea a neutro fino al 300% della corrente nominale per un massimo di 2 secondi. (Prestazioni di corto circuito IEC 60092-301).

Se stai cercando generatori nautici come il KOHLER 28EFKOZD ma con caratteristiche differenti puoi visionare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipologia: Trifase

Potenza uso continuativo trifase (KW): 28

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 35

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Motore: Kohler

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2500

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Alesaggio per corsa (mm): 88 x 102

Rapporto di compressione: 17 : 1

Classe di isolamento motore: H

Consumo (L/h): 7.1 al 75% del carico

Lunghezza (mm): 1304

Larghezza (mm): 652.5

Altezza (mm): 780

Peso a secco (Kg): 663

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Spazzole: No

Tipo di combustione: Diretta

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler