



MOSA TS 200 DES/CF

Motosaldatrice MMA ad Arco Motore STAGE 5

Prezzo:

3.120,00 € iva esclusa

Product description:

La motosaldatrice TS 200 DES/CF è una macchina leggera senza elettronica: la regolazione della corrente di saldatura è effettuata variando il numero di giri del motore.

Grazie al motore stage 5 questa motosaldatrice è già conforme alle norme contro l'inquinamento in vigore dal 2020.

È dotata di un motore diesel YANMAR L100N ad avviamento elettrico e di un alternatore asincrono e può essere utilizzata come saldatrice o come gruppo elettrogeno trifase e monofase.

La corrente di saldatura è continua e ha due scale di saldatura (20-100 A / 90-190 A) che si selezionano connettendosi a due diverse prese di saldatura. Si può saldare con elettrodi fino a 4 mm di diametro.

Prese nella versione standard: 1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 16A 2P+T CEE 1x48V 32A 2P CEE

Disponibile anche nelle seguenti versioni, senza sovrapprezzo:

- Presa SCHUKO 1x230V 16A 2P+T
- Tensione 230 V/110 V, prese: 1x230V 16A 2P+T CEE - 2x110V 16A 2P+T CEE

È una saldatrice indicata per lavori di manutenzione.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4

Potenza massima monofase (KVA): 5
Potenza massima trifase (KW): 4.8
Potenza massima trifase (KVA): 6
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 48V 32A 2P CEE
Motore: YANMAR L100V STAGE 5
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 435
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Regolazione di corrente (A): 20 - 190
Corrente di saldatura (A): 190 al 35% - 160 al 60% - 120 al 100%
Tensione d'innesco (V): 98
Diametro massimo elettrodo (mm): 4
Tipo di corrente di saldatura: DC
Tipo di saldatura: MMA
Capacità serbatoio carburante (L): 5.5
Consumo (L/h): 1
Autonomia (h): 5.5
Potenza acustica: 99 dB(A)
Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 620
Peso a secco (Kg):
Silenziato: No
Super silenziato: No
Marca Motore: Yanmar