ZIPWAKE IT450S INTERCETTORE CON CAVO 3 METRI

Product description:

ZIPWAKE IT450S INTERCETTORE CON CAVO 3 MT

INTERCETTORE ZIPWAKE IT450S con cavo 3 MT fa parte della serie S-ZIPWAKE, famiglia di prodotti che include quattro prodotti rettilinei, quattro a forma di V, quattro chine e un intercettore intermedio.
La struttura modulare degli ZIPWAKE è stata realizzata con l'obiettivo di rendere gli intercettori durevoli, convenienti e perfettamente adatti a qualsiasi barca planante o semi-planante, come i motoscafi, di lunghezza tra 6 m e 18 m (20-60ft).
Tutti i componenti dell'Intercettore ZIPWAKE IT450S sono stati meticolosamente progettati per resistere agli urti e per evitare l'ingresso di acqua, riducendo così al minimo il rischio di costose manutenzioni e i tempi di inattività.
L'azionamento dell'intercettore o della lama avviene tramite un servo elettrico sommergibile senza calibrazione all'interno dell'unità di intercettazione.
Il suo raffreddamento dello ZIPWAKE IT450S INTERCETTORE CON CAVO 3 MT ad acqua naturale offre condizioni di lavoro eccellente per il servomotore a corrente continua, che funziona a 12-32 volt. La corsa della lama dura 1,5 secondi, con prestazioni superiori ai sistemi convenzionali di almeno 5 volte.
L'installazione DEL ZIPWAKE IT450S INTERCETTORE CON CAVO 3 MT è facilitata da una piastra di montaggio integrata e dalla possibilità di montaggio a scomparsa o fuori linea di galleggiamento, raccordi per cavi passacavi autosigillanti.
Ogni intercettore ZIPWAKE viene fornito con il set di cavi, copricavi e una dima di foratura.

Intercettori di dimensioni e forme diverse possono essere combinati in modo da coprire la maggior parte del bordo dello specchio di poppa. Una superficie interamente coperta da intercettori è sempre la disposizione ottimale dal punto di vista del rapporto sollevamento/trascinamento.

Disponibili anche i ZIPWAKE a forma di V e gli intercettori chine: contattaci per ulteriori

informazioni.

CARATTERISTICHE dello ZIPWAKE IT450S INTERCETTORE CON CAVO 3 MT

- Supporto per i fuoribordo
- Design modulare
- Installazione rapida
- Disponibili intercettori di varie forme:dritto, a V, a forma di chiglia e modelli intermedi
- Piastra di montaggio integrata
- Differenti modalità di montaggio
- Possibilità di installazione sopra la linea di galleggiamento
- Servimotore sommersi
- Servomotore brushless 12-24V DC
- Posizionamento ad alta precisione
- Non richiede calibrazione
- Durevole e di facile manutenzione
- Pulizia automatica
- Ciclo di pulizia selezionabile periodicamente
- Impedisce la formazione di incrostazioni all'interno dell'intercettore
- Nessun materiale corrosivo

ZIPWAKE
Scopri tutta la gamma cliccando su PRODOTTI PER VEICOLI E IMBARCAZIONI

Product features:

Tensione (V): 12 - 32
Grado di protezione: IP68
Velocità (Km/h): 60 nodi max.
Alimentazione (W): 25
Lunghezza cavo alimentazione (m): 3
Temperatura operativa (°C): 0° - +40°C
Lunghezza (mm): 56
Larghezza (mm): 450
Altezza (mm): 115
Tipo di prodotto: Intercettore
Colore: Black (Nero)
Peso (Kg): 2.8
Video: 7NbCTly_km0