Gruppo Elettrogeno 80 KVA TESLA TM81 Silenziato Automatico

Product description:

Gruppo Elettrogeno 80 Kva TESLA TM81 Silenziato Automatico

Gruppo Elettrogeno serie Tesla mod. TM81
Potenza (L.T.P.): kVA 80 = KW 64
rif. ISO 8528 - 400/231 Volt - 50 Hz. - 0,8 cosfi
Motore diesel MWM 4.12T
1500 Rpm; raffreddamento a liquido con radiatore
- marmitta residenziale 35/38 db(A)
- Cappello parapioggia
- giunto di dilatazione termica
Protezioni anticalore in fibra di vetro ad alto potere isolante
Alternatore Marelli MJB200MA4 o equivalente
- classe di isolamento H
- Autoventilato
- monosupporto
- AVR
Quadro AUTOMATICO/MANUALE incorporato completo di:
- Dispositivo digitale VEO aut
- display LCD multifunzione
- AMF
- Analizzatore di rete
- Programmazione Test automatico
- Mantenitore di carica per accumulatori
- Multimetro digitale
- Contaore
- Visualizzazione Allarmi
- Livello carburante
- Lettura tensioni concatenate
- Interruttore magnetotermico differenziale 3P+ N

Versione SILENT - livello sonoro 68db(A) +/- 3 a 7mt
- Pannelli fonoisolanti ad alta densità
- Cofanatura in lamiera zincata pressopiegata verniciata a polveri epossidiche per una resistenza ottimale agli agenti atmosferici.
Oblò per verifica immediata parametri di funzionamento.
Serbatoio montato a bordo gruppo
Pompa manuale estrazione olio
Vasca di contenimento perdite
Scaldiglia liquido refrigerante

Immagini e dati tecnici indicativi

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 64
Potenza massima trifase (KVA): 80
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: MWM MaxxForce 4.12 TC
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: ECO32-4L/4
Numero poli: 4
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 100
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2800
Larghezza (mm): 1100
Altezza (mm): 1820
Silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: MWM