VISA CK 105 GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 100 KVA AVR

Product price:

16.325,00 € tax excluded

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO VISA CK105

Il gruppo elettrogeno terrestre VISA CK105 silenziato, con potenza 100 KVA in uso continuo e AVR, monta componenti di primaria marca: il modello CK105 utilizza un affidabile motore diesel **PERKINS 1104C-44TAG2** a 4 cilindri, 1500 giri ed un alternatore **STAMFORD UCI274C** dotato di AVR AS540 con una precisione di regolazione della tensione del 1%.

I generatori di corrente industriali VISA CRICKET presentano cofanature silenziate e con un trattamento tropicalizzato, sono quindi adatti all' utilizzo anche in climi torridi; in particolare VISA CK105 è raffreddato ad acqua, il che garantisce una gestione del calore eccellente.

Il robusto telaio del gruppo elettrogeno silenziato VISA CK105 contiene un capiente serbatoio da 145 Litri, che gli garantiscono un' autonomia di oltre 14 ore al 75% del carico; inoltre le dimensioni di questo generatore sono ottimizzate per il suo trasporto in camion ed il suo stoccaggio su container HC 40' .

Principali vantaggi di scegliere un gruppo elettrogeno industriale VISA CK105

1 - Motore diesel industriale originale con certificato d’ origine
2 - Alternatore industriale Brushless con AVR
3 - Basamento in acciaio, serbatoio con elettrolivello
4 - Cofano insonorizzante completamente in lamiera zincata e verniciata a polveri di poliestere
5 - Materiale insonorizzante in fibra di poliestere ad alto abbattimento
6 - Silenziatore di scarico residenziale con collettore coibentato
7 - Quadro elettrico montato a bordo macchina con dispositivo di comando, controllo e protezione integrato in cassetta

8 - Compattezza per facilità di movimentazione e utilizzo
9 - Certificazione di prova , manuali e schemi in dotazione
10 - Supporto assistenza tecnica post vendita World wide
11- GAMMA VISA CRICKET: DA 9 A 200 kVA a 50 o 60Hz.

CENTRALINA DI CONTROLLO AUTOMATICA AMF per il Gruppo elettrogeno

Composizione quadro di comando della gamma Cricket:
1 - Chiave di accensione/spegnimento;
2 - Pulsante arresto d' emergenza;
3 - Centralina DEEP SEA® 4520 MKII;
4 - Interruttore generale di primaria marca.

DEEP SEA® 4520 MKII
DSE4520 control panel DSE4520 è un modulo compatto di controllo automatico della mancanza rete. Monitorando un vasto numero di parametri del motore, il modulo è in grado di visualizzare informazioni di avviso, arresto e stato del motore sul display LCD retroilluminato.
Questa centralina di controllo consente di abbinare al gruppo elettrogeno CK105 un quadro di commutazione rete/gruppo per l' avviamento automatico.

Accessori disponibili per Gruppo elettrogeno CK105
- Sistema di preriscaldo motore (scaldiglia);
- Quadro di commutazione rete/gruppo

Immagini e dati tecnici non impegnativi

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 88
Potenza uso continuativo trifase (KW): 80
Potenza massima trifase (KVA): 110
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 100
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: Perkins 1104C-44TAG2
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 4400

Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 8
Raffreddamento: Acqua
Numero poli: 4
Potenza trifase (KVA): 45
Capacità serbatoio carburante (L): 90
Consumo (L/h): 17.1 al 75% del carico
Autonomia (h): 8.4
Lunghezza (mm): 2600
Larghezza (mm): 1100
Altezza (mm): 1280
Peso a secco (Kg): 1400
Silenziato: Sì
Spazzole: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Perkins
Precisione della regolazione della tensione: ± 1%