



GMP - B4XR-A/ST 17kW Motopompa Carrellata

Product price:

11.411,00 € tax excluded

Product description:

GMP B4XR-A/ST MOTOPOMPA CARRELLATA 17kW

GMP B4XR-A/ST è una motopompa carrellata dotata di motore Kohler con alimentazione Diesel capace di erogare una potenza di 17 KW.

GMP B4XR-A/ST è realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, adatta per il travaso di acque cariche.

GMP B4XR-A/ST è dotata di girante e guarnizione meccanica speciali, piatto d'usura in acciaio Inox e portello d'ispezione. grazie ad una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa dopo l'arresto la motopompa GMP B4XR-A/ST non si svuoterà, rimanendo carica e pronta ad un nuovo utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE GMP B4XR-A/ST

Tipo di motopompa: Autoadescante
Tipo di materiale trattato: Acque Cariche
Altezza massima di aspirazione: 6 mt.
Potenza: 17 KW
Motore: Kohler
Alimentazione: Diesel
n° cilindri: 2
Cilindrata: 1248 cm³
Capacità serbatoio: 10 l
Giri motore: 3000 rpm
Max temperatura del liquido: +70°C
Sezione massima detriti: 38 mm
Portata massima: 137 m³/h - 2283 Lt./min
Prevalenza massima: 3,2 bar





Diametro: 4"
Carrello traino cantiere
Larghezza: 1050 mm
Lunghezza: 1750 mm
Altezza: 1300 mm

Corpo pompa: Ghisa (EN-GJL-200)
Corpo valvola: Ghisa (EN-GJL-200)
Supporto motore: Ghisa (EN-GJL-200)
Girante: Ghisa (EN-GJL-200)
Disco usura: Aisi 316 (1.4401)
Albero motore: Acciaio A105
Tenuta mecc.: Carb.Silicio/Allumina/Nbr/Aisi 304 (QVP2FF1)

Cerchi una motopompa con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma GMP o di altri brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Normativa Emissioni : Non emissionato
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1248
Numero cilindri: 2
Potenza (KW): 10,5
Potenza netta (kW): 17
Tipo di pompa: Autoadescante a semplice effetto
Tipo di materiale trattato: Acque cariche
Portata massima (Lt/min): 2300
Diametro (Ø): 4"
Altezza massima (m): 6
Flusso massimo (m³/h): 137
Numero ruote: 2
Diametro aspirazione (mm/pollici): 100 mm - 4"
Diametro mandata (mm/pollici): 100 mm - 4"
Sezione massima detriti (mm): 38
Trasportabilità: Carrello Traino Lento
Capacità serbatoio carburante (L): 10



Lunghezza (mm): 1750
Larghezza (mm): 1050
Altezza (mm): 1300
Peso a secco (Kg): 340
Marca Motore: Lombardini

