TORNIO OPTIMUM TU 2004V

Product description:

TORNIO OPTIMUM TU 2004V

Tornio OPTIMUM TU 2004V con regolazione continua del numero giri e visualizzazione digitale.
Attenzione: il basamento del tornio viene venduto separatamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TORNIO OPTIMUM TU 2004V
Tipo di prodotto : Tornio
Altezza punte: 100 mm
Diam. tornibile su bancale: 200mm
Distanza tra le punte: 300 mm
Numero giri mandrino, a regolazione continua: 150 - 2500 rpm
Numero velocità del tornio: 2
Cono mandrino: cm 3
Passaggio barra: diam. 21 cm
Larghezza bancale: 100 mm
Corsa slitta superiore: 55 mm
Corsa slitta trasversale: 75 mm
Cono contropunta: cm 2
Corsa contropunta-cannotto: 65 mm
Avanzamento longitudinale tornio: da 0,1 a 0,2 mm/giro
Filettatura a passo metrico: da 0,25 a 3 mm/giro
Filettatura pollici: 44 - 8 fil/1''
Lunghezza: 830 mm
Larghezza: 425 mm
Altezza: 360 mm
Peso: 61 Kg.
potenza motore del tornio: 600 W 230 V - 50 Hz

immagini e dati tecnici non impegnativi

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Potenza (KW): 0.6
Lunghezza (mm): 830
Larghezza (mm): 425
Altezza (mm): 360
Tipo di prodotto: Tornio
Peso (Kg): 61