LARIUS SE9000 POMPA A PISTONE PER SANIFICANTI

Product price:

1.886,50 € tax excluded

Product description:

LARIUS SE9000 POMPA A PISTONE PER SANIFICANTI

LARIUS SE9000 POMPA AD ALTA PRESSIONE PER SANIFICANTI CERTIFICATA ATEX.
Dalla linea di idropulitrici professionali di LARIUS è stato ideato questo spruzzatore con getto ad alta pressione in acciaio Inox che sfrutta la pressione del sanificante per disinfettare grandi superfici.

LARIUS SE9000 è uno spruzzatore certificato Atex ed è idoneo all'utilizzo in ambienti pericolosi e per usi gravosi.

CARATTERISTICHE DELLA POMPA A PISTONE PER SANIFICANTI LARIUS SE9000

• Pompa pneumatica a pistone, per superfici medio grandi dove non è utilizzabile un’attrezzatura elettrica
• Pompa certificata Atex Ex III G c IIB T6, utilizzabile con fluidi infiammabili come alcool e soluzioni acqua alcool.
• Pompa su carrello, include filtro regolatore di aria e filtro del fluido all’uscita della pompa
• Possibilità di regolare la pressione del fluido
• Pompa in acciaio inossidabile e con guarnizioni in PE PTFE.
• Utilizzabile con bidoni da 200lt, IBC da 1000lt e latte piccole.
• Può essere utilizzata con due tubi all’uscita.
• Pompa autoadescante
• Seleziona accessori di aspirazione, tubo e pistola nella sezione accessori

Alimentazione aria 3 - 7 bar.
Relazione di pressione 30:1

Pressione aria massima 7 bar
Pressione massima fluido 210 bar
Portata massima 3.7 litri al minuto

Materiali in contatto col fluido: INOX AISI 303 e 420, PTFE, Polietilene e carburo di tungsteno.
Modello SE9000 . Pompa pneumatica a pistone 30:1, certificata ATEX

LA POMPA A PISTONE PER SANIFICANTI LARIUS SE9000 SUPPOERTA I SEGUENTI ACCESSORI:

Mod LARIUS SE9050
Pistola per polverizzazione ad alta pressione, max 250 bar. Include ugello di spruzzatura (mod SFC 13 60) e raccordo girevole 1/4” per connettersi al tubo
Mod LARIUS SFC 13-60 Ugello di polverizzazione sanificanti. Incluso nella pistola e nelle lance PLA.

Prolunghe per pistola LARIUS
Mod 155. Lunghezza 60 cm
Mod 156. Lunghezza 100 cm

Pistola LARIUS PLA
Lancia di applicazione ideale per raggiungere luoghi elevati e di difficile accesso; con chiusura a fine prolunga per evitare perdita di prodotto. Lancia dotata di raccordo a Z per posizionamento ugello. Ugello SFC 13 60 incluso
Mod SE9060. Pistola PLA, lunghezza 130 cm
Mod SE9061. Pistola PLA, lunghezza 180 cm
Mod SE9062. Pistola PLA, lunghezza 240 cm

LARIUS SE9000 SUPPORTA I SEGUENTI TUBI AD ALTA PRESSIONE

Tubi ad alta pressione 1/4” – 228 bar

18024 15 m
18024/20 20 m
18024/25 25 m
18024/30 30 m

L'immagine è a scopo puramente indicativo

Product features:

Tipo di pompa: Pompa a pistone certificata ATEX
Tipo di materiale trattato: Liquidi sanificanti
Portata massima (Lt/min): 12
Pressione (bar): 210
Litri per ciclo (L/ciclo): 0.2
Pressione acustica: 80 dB(A)
Lunghezza (mm): 60
Larghezza (mm): 70
Altezza (mm): 995
Peso a secco (Kg): 25
Versione: Carrellata
Tipo di gruppo pompante: A pistone
Pressione massima fluido (bar): 210
Rapporto di compressione: 30:1
Tipo di prodotto: Pompa